

DIGITUS Commutateur industriel Gigabit Ethernet 4+2 ports

DN-651148
EAN 4016032489245



Commutateur industriel Gigabit Ethernet 4+2 ports 4 ports RJ45 GE, 2 ports SFP GE

Le DN-651148 est un commutateur industriel Gigabit Ethernet robuste 4+2 ports qui convient parfaitement aux environnements difficiles. En plus de ses performances à vitesse filaire sans blocage, il dispose de 4 ports RJ45 10/100/1000BASE-TX et de 2 ports 1000BASE-FX. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C.

4x port RJ45 10/100/1000BASE-TX + 2x port 1000BASE-FX. Le boîtier IP40 avec alimentation redondante est idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C.

- Prise en charge du contrôle de flux et backpressure selon IEEE 802.3x
- Prise en charge de la technologie mode différé pour un transfert de données optimisé
- Détection/réglage automatique de la vitesse et du half-duplex/full-duplex
- Bande passante : 14 Gbit/s
- Mémoire tampon de paquet : 1.2 Mbit
- Taux de transmission des paquets : 10.5 Mbit/s
- Taille de la table d'adresses MAC : 2K
- Taille des trames géantes : 9000 octets
- Protection DES : 6 kV (CC)
- Protection EFT : 6 kV (CC)
- Boîtier en métal, IP40

- Protection contre la foudre et protection contre les surtensions de 4 kV
- Convient pour un montage sur rails DIN (profilés chapeaux)
- Alimentation redondante avec protection contre l'inversion de polarité
- Alimentation électrique : 12 à 48 V
- Consommation électrique : <5 W
- VLAN : non
- Bornier amovible
- Indice de protection : IP40
- Dimensions : 142.5 x 107.1 x 53.5 mm
- Poids : 0,53 kg
- Température de fonctionnement : -40 °C à 80 °C
- Température de stockage : -40 °C à 80 °C
- Humidité : 5 % à 95 % (sans condensation)
- MTBF : 300.000
- Nombre de ports: 4
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- VLAN: Non

Package contents

- 1x commutateur industriel Gigabit Ethernet
- 1x manuel utilisateur

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 14 | 11.80 | 22.50 | 39.00 | 46.50 | 40,803.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.84 | 6.60 | 15.80 | 21.30 | 2,221.16 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.70 | 4.40 | 10.30 | 14.40 | 0.00 |

More images:

