

DIGITUS Conmutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 4+2 puertos

DN-651149
EAN 4016032489252



Conmutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 4+2 puertos 4 puertos GE PoE RJ45, 2 puertos GE SFP

El DN-651149 es un robusto conmutador PoE Gigabit Ethernet industrial de 4+2 puertos para entornos difíciles. Con un rendimiento de velocidad de cable sin bloqueo, ofrece 4x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 (hasta 30 W PoE cada uno) + 2x puertos 1000 Base-Fx. La carcasa IP40 con fuente de alimentación redundante es ideal para monitorización, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 ° a 80 °.

4 x PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x puertos 1000Base-Fx. La carcasa IP40 con fuente de alimentación redundante es ideal para monitorización, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 ° a 80 °.

- Admite control de flujo IEEE802.3x y contrapresión
- Admite la tecnología store-and-forward para optimizar la transmisión de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- PoE de 4 puertos con hasta 30 W
- Ancho de banda: 14 Gbps
- Búfer de paquetes: 1,2 Mbit
- Tamaño de reenvío de paquetes: 10,5 Mbps
- Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 2K
- Frecuencia de imagen Jumbo: 9000 bytes
- Protección ESD: 6 kV (DC)
- Protección EFT: 6 kV (CC)
- Carcasa metálica, IP40
- Protección contra rayos y sobretensiones de 4 kV
- Apto para montaje en carril DIN (carril DIN)

- Fuente de alimentación redundante con función de protección contra polaridad inversa
- Alimentación: 48 a 57 V
- Consumo: <5 W
- V-LAN: no
- Conexión de terminal extraíble
- Grado de protección: IP40
- Dimensiones: 142,5 x 107,1 x 53,5 mm
- Peso: 0,54 kg
- Temperatura de funcionamiento: de -40 a 80 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 80 °C
- Humedad: 5% a 95% (sin condensación)
- MTBF: 300.000
- Potencia máxima / conexión (W): 100 W
- Número de puertos: 4
- Capacidad de potencia PoE: 100 W
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45/SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

Package contents

- 1x Conmutador PoE Gigabit Ethernet industrial
- 1 manual de usuario

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	14	12.00	22.50	39.00	46.50	11.80
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.70	4.40	10.30	14.40	0.00

