

DIGITUS Varioflex-N serisi ağ kabini - 800x800 mm (GxD)

DN-43000-B
EAN 4016032489924



42U ağ muhafazası, Varioflex-N, 800 x 800 mm, siyah Tek kanatlı cam ön kapı ve çift kanatlı çelik arka kapı

Varioflex-N serisinin ağ kabinleri, ağ bileşenlerinin optimum kablo döşemesi için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Düşünülmüş optimizasyonlar, maksimum esneklikle birlikte pazar gerekliliklerine uygun stabiliteli sunar. Modüler, 483 mm (19") vidalı kapak plakası ile çıkarılabilir taban şasisi, her türde kablo için yeterli alanı sağlar. Ayrıca kabinin üstünde ve altında fırçalı iki kablo giriş'i ve taban şasesinin arka bölgesinde de bir kablo giriş'i vardır. Ön tarafında takılı plastik kablo yönlendirmesi halkaları ve braketler ile geniş dikey kablo kanalları, ağ kabinin farklı özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülüne kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. Kabinin içine, birçok noktadan kabinin ana yapısına derin çubuklarla bağlı olan, dört dirsekli, galvanizli 483 mm (19") profil entegre edilmiştir. Derinliği ayarlanabilir ve her iki yönde okunabilir ilgili yükseklik birimi işaretleri vardır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapilar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sükülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sükülebilir.

Varioflex-N serisi, BT altyapısına yönelik yüksek gereklimeleri karşılayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Farklı kullanım senaryolarında maksimum stabiliteli ve esnekliği sağlar.

- Koruma sınıfı IP20
- 4 mm dayanıklı sert cam ile komple metal çerçeveden oluşan ön kapak
- Çelik arka kapak, çift kanatlı
- Ön ve arka kapaklarda anahtar dahil profil yarınlı silindir kilidi ile döner kulp
- 120° kapak açılma açısı
- Yan parçalar kilitlenebilir ve çıkarılabilir

- Dahil olanlar: Kabinin altına monte edilmiş 4 tesviye ayağı
- Kabinin ön ve arka kısmına monte edilmiş 483 mm (19 inç) profil raylar, galvanizli
- 483 mm (19 inç) profil raylar, sol ve sağ tarafta 4 noktadan derin çubuklarla ana çerçeveye bağlanmıştır
- 483 mm (19 inç) profil raylar derinliği ayarlanabilir özelliktedir ve yükseklik birimi ile işaretlenmiştir
- 483 mm (19 inç) profil raylarının 1200 kg'a kadar yüksek yük kapasitesi
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 290-570 mm
- Tavan, takılı, çıkarılabilir bir kapak ile bir fan ünitesini barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Çıkarılabilir 19" kapak plakası ile modüler, açılabilir taban şasisi
- Ön tarafında takılı kablo yönlendirmesi halkaları ve braketler ile geniş dikey kablo kanalları
- Sol ve sağda şerit fırça ile zeminde ve tavanda kablo girişleri (90 x 550 mm)
- Çeşitli topraklama noktaları, topraklama kablosu takılabilir (Faston fiş)
- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- Ürün boyutları (Y x G x D): 2022,6 x 800 x 800 mm
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, çift açıklık
- Birimler: 42
- Derinlik: 800 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 1200 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablosu seti
- Montaj seti (civatalar, kafes somunlar, pullar)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Inside	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Packaging Unit Single	1	118.00	83.50	82.50	205.20	1,413,570.00
Net single without Packaging	1	109.00	80.00	80.00	202.30	0.00

More images: