

# DIGITUS Armoire réseau série Varioflex-N – 800 x 1000 mm (I x P)

DN-43001-B  
EAN 4016032489931



## Armoire réseau 42U, Varioflex-N, 800 x 1000mm, sw porte avant en verre à un vantail et porte arrière en acier à deux vantaux

Les armoires réseau de la série Varioflex-N ont été conçues de manière à permettre un câblage optimal des composants réseau. Des améliorations bien pensées assurent une stabilité conforme au marché et une flexibilité maximale. Le châssis modulaire et escamotable avec plaques de recouvrement vissées de 483 mm (19") offre suffisamment de place pour tous les types de câbles. En outre, deux passages de câbles à brosse sont situés en haut et en bas de l'armoire, ainsi qu'un autre à l'arrière du châssis de la base. Les goulottes de câbles verticales de grande taille avec des guides de câbles en plastique et cache intégré au panneau avant complètent parfaitement les nombreuses caractéristiques de l'armoire réseau. Un couvercle amovible séparé avec des fentes d'aération assure une meilleure circulation de l'air. Celui-ci repose sur un support spécial permettant d'accueillir facilement un module de ventilation. Quatre profilés 483 mm (19") galvanisés et coudés sont intégrés à l'intérieur de l'armoire. Ils sont reliés en plusieurs endroits à la structure de l'armoire par des traverses. Ils sont réglables en profondeur et possèdent un marquage de l'unité de hauteur correspondante, lisible dans les deux sens. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Des panneaux latéraux et des portes modulaires verrouillables et amovibles améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer les charnières de côté. De plus, grâce à leur construction démontable, les armoires peuvent être entièrement démontées en cas de besoin.

**La série Varioflex-N a été fabriquée et développée pour répondre aux hautes exigences des infrastructures informatiques Elle offre une stabilité et une flexibilité maximales pour de nombreux scénarios d'usage.**

- Indice de protection IP20
- porte frontale en cadre métallique complet avec verre trempé de 4 mm d'épaisseur
- Porte arrière en acier, à deux battants

- Poignée pivotante avec serrure à demi-cylindre profilé, clé incluse, sur les portes avant et arrière
- angle d'ouverture de la porte de 120
- les parties latérales sont verrouillables et amovibles
- y compris 4 pieds de mise à niveau, qui sont déjà installés sous l'armoire
- Rails profilés de 483 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière de la baie, galvanisés
- les rails profilés de 483 mm (19") sont reliés au cadre principal par des traverses de profondeur à 4 endroits à gauche et à droite
- les profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur et munis d'un marquage de l'unité de hauteur
- Grande capacité de charge des rails profilés de 483 mm (19"), jusqu'à 1200 kg
- Le toit est préparé pour recevoir une unité de ventilation et un couvercle amovible.
- Châssis de fond modulaire et ouvrable avec plaques d'obturation 19" amovibles
- Goulottes de câbles verticales de grande taille avec guide-câbles et cache intégré à la face avant
- Entrées de câbles dans le sol et le toit avec brosse à gauche et à droite (90 x 750 mm)
- Divers points de mise à la terre, les câbles de mise à la terre sont enfichables (connecteurs Faston)
- livré entièrement monté
- Dimensions du produit (H x L x P) : 2022,6 x 800 x 1000 mm
- Capacité de charge: 1200 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 800 mm
- Panneau arrière: Porte en acier, fermée, deux battants
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 1000 mm
- Type d'armoire: Armoire réseau
- Unités: 42
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Inside	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Single	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Net single without Packaging	1	112.00	100.00	80.00	202.30	0.00

More images:

