

# DIGITUS Armadio di rete serie Varioflex-N - 800x1000 mm (Largh. x Prof.)

DN-43001-B

EAN 4016032489931



## Armadio di rete 42U, Varioflex-N, 800 x 1000 mm, nero Porta anteriore in vetro a un'anta e porta posteriore in acciaio a due ante

Gli armadi di rete della serie Varioflex-N sono stati progettati e prodotti per il cablaggio ottimale dei componenti di rete. Ottimizzazioni ponderate garantiscono la stabilità conforme agli standard di mercato e la massima flessibilità. Uno telaio inferiore modulare, apribile tramite piastre cieche avvitata da 483 mm (19"), offre spazio sufficiente per cavi di ogni tipo. Inoltre, sono presenti due ingressi per cavi con spazzola nella parte superiore e inferiore dell'armadio e un altro sul retro del telaio inferiore. Canaline grandi e verticali con ausili di guida per cavi in plastica e protezione installata sul lato frontale completano le versatili caratteristiche dell'armadio di rete. Il coperchio rimovibile con fessure di ventilazione garantisce una migliore circolazione dell'aria. Questo si trova sopra una struttura speciale che consente di montare facilmente un modulo ventilatore. All'interno dell'armadio sono integrati quattro profili da 483 mm (19") galvanizzati a gomito collegati in più punti al telaio di base dell'armadio tramite traversine. Sono regolabili in profondità e hanno una marcatura della rispettiva unità rack, leggibile in entrambe le direzioni. Ciascun armadio è realizzato in una struttura in acciaio robusta con una lamiera spessa fino a 1,5 mm. La colorazione avviene sotto forma di verniciatura a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le pareti laterali e gli sportelli richiudibili e rimovibili in modalità modulare migliorano l'accessibilità. Le cerniere possono essere sostituite. Inoltre, gli armadi si possono smontare completamente se necessario grazie alla struttura scomponibile.

**La serie Varioflex-N è progettata e realizzata per soddisfare gli elevati requisiti dell'infrastruttura IT. Offre la massima stabilità e flessibilità nei più diversi ambiti di utilizzo.**

- Grado di protezione IP20
- Porta d'ingresso interamente realizzata con telaio in metallo e vetro temperato di 4 mm di spessore
- Porta posteriore in acciaio, a due ante

- Maniglia girevole con serratura a semicilindro profilata con chiave sulle porte anteriori e posteriori
- Angolo di apertura della porta di 120°
- I pannelli laterali sono bloccabili e rimovibili
- incl. 4 piedini di livellamento, già montati sotto il mobile
- Guide profilate da 483 mm (19") montate sulla parte anteriore e posteriore dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono collegate al telaio principale da bretelle di profondità in 4 punti ciascuno a sinistra e a destra.
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.
- Elevata capacità di carico delle guide profilate da 483 mm (19") fino a 1200 kg
- Il tetto è predisposto per ospitare un'unità di ventilazione e una copertura rimovibile
- Chassis di base modulare e apribile con piastre di copertura da 19" rimovibili
- Generose canaline verticali per i cavi con ausili per il passaggio dei cavi e pannello di copertura integrato nel pannello frontale
- Prese per cavi nel pavimento e nel tetto con striscia di spazzole a sinistra e a destra (90 x 750 mm)
- Vari punti di messa a terra, cavi di messa a terra collegabili (spina Faston)
- Fornito completamente assemblato
- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 2022,6 x 800 x 1000 mm
- Capacità di carico: 1200 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 800 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura doppia
- Profondità: 1000 mm
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Unità: 42
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Inside	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Single	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Net single without Packaging	1	112.00	100.00	80.00	202.30	0.00

More images:

