

DIGITUS Netwerkkast Varioflex-N-serie - 800x1000 mm (BxD)

DN-43001-B
EAN 4016032489931



42U netwerkkast, Varioflex-N, 800 x 1000mm, zwart Enkelvleugelige glazen voordeur en dubbelvleugelige stalen achterdeur

De netwerkkasten van de Varioflex-N-serie zijn ontworpen en geproduceerd voor een optimale kabelplaatsing van netwerkcomponenten. Doordachte optimalisaties bieden marktconforme stabiliteit bij maximale flexibiliteit. Een modulaire bodemplaat die via vastgeschroefde 483 mm (19")-afdekplaten kan worden geopend, biedt veel plaats voor allerlei kabels. Daarnaast bevat de kast aan de boven- en onderzijde ook twee kabelinvoeren met borstels en een extra invoer aan de bodemplaat. Ruime, verticale kabelkanalen met kabelgeleidingsringen van kunststof en een afdekplaat, verwerkt in de voorzijde, maken de diverse eigenschappen van deze netwerkkast compleet. Een losstaande, afneembare dakplaat met ventilatiesleuven zorgt voor een betere luchtcirculatie. Het zit boven een speciale constructie voor de eenvoudige integratie van een ventilatormodule. Aan de binnenkant van de kast zijn vier gevormde, gegalvaniseerde 483 mm (19")-profielen geïntegreerd, die op meerdere plekken via diepteprofielen met het basisframe van de kast zijn verbonden. Deze zijn in de diepte verstelbaar en hebben een markering van de desbetreffende hoogte-eenheid, die in beide richtingen kan worden afgelezen. Elke kast heeft een robuuste stalen constructie van tot maximaal 1,5 mm dik plaatstaal. De kleur is aangebracht met een elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair afsluitbare en uitneembare zijwanden en deuren verbeteren de toegankelijkheid. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Bovendien kunnen de kasten indien nodig volledig worden gedemonteerd dankzij hun demonteerbare constructie.

De Varioflex-N-serie is ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de IT-infrastructuur. De serie biedt maximale stabiliteit en flexibiliteit in de meest diverse gebruiksscenario's.

- Beschermingsklasse IP20
- Voordeur geheel van metalen frame met 4 mm dik gehard glas

- Stalen achterdeur, dubbelvleugelig
- Draaigreep met profiel-halfcilinderslot incl. sleutel op voor- en achterdeuren
- 120° deuropeningshoek
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- incl. 4 stelvoeten, die al onder de kast zijn gemonteerd
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant van de kast, gegalvaniseerd
- 483 mm (19") profielrails zijn verbonden met het hoofdframe door middel van diepteschoeren op elk 4 punten aan de linker- en rechterkant.
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- Hoog draagvermogen van de 483 mm (19") profielrails tot 1200 kg
- Het dak is voorbereid voor een ventilatoreenheid en een bevestigd, verwijderbaar deksel
- Modulair, open basischassis met verwijderbare 19" afdekplaten
- Royale verticale kabelkanalen met kabelgeleidinghulp en afdekpaneel ingebouwd in het voorpaneel
- Kabelinvoeren in de vloer en het dak met borstelstrip links en rechts (90 x 750 mm)
- Diverse aardingspunten, aardingskabels zijn insteekbaar (Faston-stekker)
- Volledig gemonteerd geleverd
- Productafmetingen (H x B x D): 2022,6 x 800 x 1000 mm
- Achterdeur: Stalen deur, dicht, dubbele opening
- Belastingcapaciteit: 1200 kg
- Breedte: 800 mm
- Diepte: 1000 mm
- Eenheden: 42
- Kasttype: Netwerkkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Inside	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Single	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Net single without Packaging	1	112.00	100.00	80.00	202.30	0.00

More images:

