

DIGITUS Varioflex-N serisi ağ kabini - 800x1000 mm (GxD)

DN-43001-B
EAN 4016032489931



42U ağ muhafazası, Varioflex-N, 800 x 1000 mm, siyah Tek kanatlı cam ön kapı ve çift kanatlı çelik arka kapı

Varioflex-N serisinin ağ kabinleri, ağ bileşenlerinin optimum kablo döşemesi için tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Düşünülmesi optimizasyonlar, maksimum esneklikle birlikte pazar gerekliliklerine uygun stabiliteyi sunar. Modüler, 483 mm (19") vidalı kapak plakası ile çıkarılabilir taban şasisi, her türde kablo için yeterli alanı sağlar. Ayrıca kabinin üstünde ve altında fırçalı iki kablo girişi ve taban şasesinin arka bölgesinde de bir kablo girişi vardır. Ön tarafında takılı plastik kablo yönlendirme halkaları ve braketler ile geniş dikey kablo kanalları, ağ kabinin farklı özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. Kabinin içine, birçok noktadan kabinin ana yapısına derin çubuklarla bağlı olan, dört dirsekli, galvanizli 483 mm (19") profil entegre edilmiştir. Derinliği ayarlanabilir ve her iki yönde okunabilir ilgili yükseklik birimi işareti vardır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

Varioflex-N serisi, BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Farklı kullanım senaryolarında maksimum stabiliteyi ve esnekliği sağlar.

- Koruma sınıfı IP20
- Ön kapı 4 mm kalınlığında temperli cam ile tamamen metal çerçeveden yapılmıştır
- Çelik arka kapı, çift kanatlı
- Ön ve arka kapılarda anahtar dahil profil yarım silindirik kilitli döner kol

- 120° kapı açılma açısı
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Dolabın altına zaten takılmış olan 4 tesviye ayağı dahil
- 483 mm (19") profil raylar muhafazanın önüne ve arkasına monte edilmiştir, galvanizlidir
- 483 mm (19") profil raylar, sol ve sağda 4'er noktadan derinlik destekleriyle ana çerçeveye bağlanır
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- 483 mm (19") profil rayların 1200 kg'a kadar yüksek yük kapasitesi
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Çıkarılabilir 19" boşluk plakalarına sahip modüler, açılabilir taban şasisi
- Kablo yönlendirme yardımcıları ve ön panele yerleştirilmiş kapak paneli ile geniş dikey kablo kanalları
- Sağda ve solda fırça şeritli zeminde ve tavanda kablo girişleri (90 x 750 mm)
- Çeşitli topraklama noktaları, topraklama kabloları takılabilir (Faston fiş)
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Ürün boyutları (Y x G x D): 2022,6 x 800 x 1000 mm
- Arka kapı: Çelik kapı, kapalı, çift açıklık
- Birimler: 42
- Derinlik: 1000 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 1200 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Inside	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Packaging Unit Single	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Net single without Packaging	1	112.00	100.00	80.00	202.30	0.00

More images:

