

DIGITUS Commutateur Gigabit Ethernet industriel 4+2 ports L2 administrables

DN-651154
EAN 4016032490203



Switch Gigabit Ethernet g r  L2 ind. 4+2 ports 4 x GE RJ45 + 2 ports SFP

Le commutateur Ethernet Digitus DN-651154 avec 4 interfaces RJ45 et 2 liaisons montantes SFP offre de nombreuses fonctions de port de couche 2 pour des performances r seau optimales. Il supporte le contr le de flux, l'agr gation de liens et diff rentes strat gies de routage. Le switch permet la gestion VLAN, supporte les protocoles Spanning Tree et garantit un r tablissement rapide en cas de panne. Le snooping IGMP et MLD permet d'optimiser le trafic de donn es multicast. Le switch offre des fonctions de s curit  avanc es telles que les ACL et prend en charge la QoS pour la priorisation du trafic. Vous gardez le contr le gr ce   des options de gestion  tendues telles que SNMP et CLI. Notre switch est une solution r seau fiable dot e de fonctionnalit s avanc es pour r pondre   vos besoins.

4 x 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x ports 1000Base-Fx, L2 administrable, bo tier IP40 avec alimentation redondante, id al pour la surveillance, la gestion du contr le et les services sans fil de -40    80 .

- Supporte le contr le de d bit IEEE802.3x, et la backpressure
- Supporte la technologie store-and-forward pour un transfert de donn es optimis 
- D tection/r glage automatique de la vitesse et du half/full duplex
- Bande passante : 20 Gbps
- Taille du transfert de paquets : 15 Mbps
- Mise en m moire tampon des paquets : 4,1 Mbit
- Taille du tableau d'adresses MAC : 4 K
- Taux de trame jumbo : 10240 octets
- Protection ESD : 6 kV
- Protection EFT : 6 kV
- Bo tier m tallique, IP40
- Protection contre la foudre et les surtensions de 4 kV
- Convient pour le montage sur rail DIN (profil  chapeau)
- Alimentation redondante avec fonction de protection contre l'inversion de polarit 
- Alimentation  lectrique : 12   48 V (DC)
- Consommation  lectrique : <5 W
- Borne amovible
- Classe de protection : IP40
- Dimensions : 143,7 x 104 x 47,7 mm
- poids : 0,7 kg
- Temp rature de fonctionnement : -40   80   C
- Temp rature de stockage : -40   80   C
- Humidit  : 5%   95% (sans condensation)
- MTBF : 300 000

- Caract ristiques des ports : Contr le de flux IEEE 802.3x, Compteur d'interface, Storm Control, Agr gation de liens, Agr gation statique, Agr gation dynamique, LACP
- Supporte jusqu'  8 groupes d'agr gation, chacun avec jusqu'  8 ports
- Prise en charge du MAC source, du MAC cible, du MAC source-cible, de l'IP source, de l'IP cible, de la strat gie de routage IP source-cible
- Gestion des tables MAC, Redirection de port, Redirection IVL, Adresse MAC statique, Prise en charge de la liaison d'adresses MAC, Prise en charge du filtrage d'adresses MAC, Port Mirroring, Mise en miroir bas e sur les ports
- Spanning Tree : IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP, ERPS (G.8032), anneau unique, sous-anneau, multi-anneau,  quilibrage de charge,
- Temps de r cup ration < 50 ms
- QinQ : QinQ bas e sur VLAN, support GVRP
- LLDP : LLDP, LLDP-MED,
- IGMP : IGMP snooping V1, IGMP snooping V2, IGMP snooping V3, contr le du port source, IGMP fast leave, filtre IGMP,
- Snooping MLD : Snooping MLD V1, Snooping MLD V2, V rification du port source, MLD Fast Leave, Filtre MLD
- ACL : ACL (IP Standard ACL), IPv4/IPv6, MAC-ACL  tendu, ACL IP  tendu, correspondance des champs L2, L3 et L4, journalisation, forwarding, mirroing, limitation de vitesse
- QoS : classe de QoS, r  valuation, ordonnancement de files SP, WRR, limitation de d bit bas e sur le port d'entr e, limitation de d bit bas e sur la priorit  d'entr e, limitation de d bit bas e sur le port d'entr e, limitation de d bit bas e sur la file d'attente d'entr e, QoS bas e sur la politique, contr le des temp tes, 8 files d'attente par port
- Dot1x : contr le d'acc s aux ports, contr le d'acc s aux utilisateurs, contr le d'acc s aux adresses MAC
- Diverses autres caract ristiques L2
- Nombre de ports: 4
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapt  pour un usage en ext rieur: Non
- Connexion du port uplink: SFP
- Managed: Oui
- Nombre de ports (uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Oui

Package contents

• Commutateur de réseau industriel

• QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.70	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.64	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00

More images:

