

DIGITUS Conmutador PoE Gigabit Ethernet gestionado L3 industrial de 8 + 4 puertos de enlace ascendente 10G

DN-651161
EAN 4016032490258



Ind. 8+4SFP+PortL3 gestionado Gigabit Ethernet POE Sw 8 x GE RJ45 + 4 puertos SFP+, PoE

"El DN-651161 es un conmutador industrial de enlace ascendente de alto rendimiento L3 de 8 puertos RJ45 + 4 puertos SFP+ (10G) diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los entornos de red más exigentes. Con una impresionante velocidad de transferencia de datos en backplane de 1,2 terabits por segundo (1,2 Tbps), permite una comunicación rápida y fiable entre sus dispositivos. Tanto si trabaja en el sector de la fabricación como en el IoT industrial o en infraestructuras críticas, el DN-651161 es la solución perfecta para una conectividad de red estable y eficiente.

El DN-651161 es un conmutador PoE industrial de alto rendimiento que satisface las más altas exigencias en términos de rendimiento, fiabilidad y flexibilidad.

- Admite control de flujo y contrapresión IEEE802.3x
- Admite la tecnología store-and-forward para optimizar la transmisión de datos
- Detección/ajuste automático de velocidad y dúplex medio/completo
- Admite PoE según la norma IEEE802.3af/at (hasta 30 W)
- Ancho de banda: 1,2 Tbps
- Tamaño de reenvío de paquetes: 32 Mbit/s
- Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 32 K
- Velocidad de fotogramas Jumbo : 10240 bytes
- Protección ESD: 8 kV
- Protección EFT: 8 kV
- Carcasa metálica, IP40
- Protección contra rayos y sobretensiones de 4 kV
- Apto para montaje en carril DIN (carril DIN)
- Fuente de alimentación redundante con función de protección contra polaridad inversa
- Alimentación: 48 a 56 V (CC)
- Consumo: < 18 W
- Conexión de terminal extraíble
- Grado de protección: IP40
- Dimensiones: 175,6 x 135 x 45,5 mm
- Peso: 0,8 kg
- Temperatura de funcionamiento: de -40 a 80 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -40 a 80° C
- Humedad: 5% a 95% (sin condensación)
- MTBF: 300.000
- Funciones de puerto: Control de flujo IEEE 802.3x, contador de interfaz, control de tormentas, agregación de enlaces, agregación estática, agregación dinámica, LACP
- Control de datos: compatibilidad con el control de flujo 802.3X full-duplex, compatibilidad con la supresión de tormentas de red

- Red redundante: compatibilidad con STP/RSTP/MSTP, compatibilidad con ERPS (tiempo de autorreparación <20 ms)
- Gestión de multidifusión: compatibilidad con IGMP Snooping V1/V2/V3
- Copia de seguridad de redundancia: admite el protocolo de redundancia de rutas virtuales VRRP.
- VLAN: compatibilidad con IEEE 802.1Q VLAN, aislamiento eficaz del dominio de difusión
- Agregación de enlaces: admite la agregación de enlaces estática/dinámica, ofrece una utilización perfecta del ancho de banda
- QOS: Soporte para COS/DSCP, 4 colas, soporte para modo de planificación WRR/SP
- Información del sistema: Información global, estadísticas, log,
- Gestión de puertos: configuración de puertos, aislamiento de puertos, duplicación de puertos, límite de puertos, control de tormentas, EEE (Energy Efficiency Ethernet)
- Gestión básica de capa 2: tabla MAC, VLAN, GVRP, agregación de enlaces, configuración MSTP, ERPS, Loop Protect, PTP, DHCP snooping, 802.1X
- Configuración de capa 3: Configuración de interfaces, configuración de rutas, ARP, configuración ND, servidor DHCP, relé DHCP, RIP, OSPF, RIPng, OSPFv3,
- Gestión de multidifusión: IGMP Snooping, MLD Snooping, multidifusión IP, IGMP
- Configuración avanzada: QOS, ACL, SNMP, RMON, LLDP, NTP, Secure
- Gestión del sistema: configuración de usuarios, red, configuración de servicios, gestión de la configuración, actualización de firmware, diagnóstico, reinicio
- Otras funciones L2/ L3
- Presupuesto total PoE: 200 W
- Número de puertos: 8
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Salida de potencia: 24 W
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: sí
- Número de puertos (Uplink):: 4
- PoE (Power over Ethernet):: sí
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: sí

Package contents

- Conmutador de red PoE industrial

- QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 11.50 | 22.50 | 39.00 | 46.50 | 40,803.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.58 | 7.25 | 18.60 | 20.80 | 2,804.88 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.80 | 45.50 | 13.50 | 17.60 | 0.00 |

More images:

