

DIGITUS Conmutador Fast Ethernet industrial de 8+2 puertos

DN-651146
EAN 4016032490265



Conmutador Fast Ethernet industrial de 8+2 puertos 8 puertos FE RJ45, 2 puertos GE SFP

El modelo DN-651146 es un robusto conmutador Ethernet industrial de 8+2 puertos para entornos adversos. Con un rendimiento Wire-Speed sin bloqueos ofrece 8 puertos 10/100BASE-TX RJ45 y 2 puertos 1000Base-Fx. La carcasa IP40 con alimentación eléctrica redundante es ideal para vigilancia, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 °C a 80 °C.

8 puertos 10/100BASE-TX RJ45 + 2 puertos 1000Base-Fx. La carcasa IP40 con alimentación eléctrica redundante es ideal para vigilancia, gestión de control y servicios inalámbricos de -40 °C a 80 °C.

- Admite control de flujo IEEE802.3x y contrapresión
- Admite la tecnología store-and-forward para optimizar la transmisión de datos
- Detección/configuración automática de velocidad y dúplex medio/completo
- Ancho de banda: 5,6 Gbps
- Búfer de paquetes: : 1,2 Mbit
- Tamaño de reenvío de paquetes: 4,2 Mbps
- Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 2K
- Frecuencia de imagen Jumbo: 9000 bytes
- Protección ESD: 6 kV (DC)
- Protección EFT: 6 kV (CC)
- Carcasa metálica, IP40
- Protección contra rayos y sobretensiones de 4 kV
- Adecuado para montaje en carril DIN (carril DIN)

- Fuente de alimentación redundante con función de protección contra polaridad inversa
- Alimentación: de 12 a 48 V
- Consumo: < 8 W
- V-LAN: no
- Conexión de terminal extraíble
- Grado de protección: IP40
- Dimensiones: 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Peso: 0,6 kg
- Temperatura de funcionamiento: de -40 a 80 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 80 °C
- Humedad: 5% a 95% (sin condensación)
- MTBF: 300.000
- Número de puertos: 8
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 2
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Package contents

- 1 Conmutador Fast Ethernet industrial
- 1 manual del usuario

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	14.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00

More images:

