

DIGITUS Industrial 8+2-poorts Fast Ethernet Switch

DN-651146
EAN 4016032490265



Industrial 8+2-poorts Fast Ethernet Switch 8-poorts FE RJ45, 2 GE SFP poorten

De DN-651146 is een robuuste 8+ 2-poorts Industrial Gigabit ethernetswitch voor ruwe omgevingen. Met blokkeringsvrij Wire-Speed-vermogen biedt hij 8x 10/100BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx poorten. De P40-behuizing met redundante voeding is ideaal voor bewaking, controlemanagement en draadloze diensten bij -40 tot 80.

8x 10/100BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx poorten. De P40-behuizing met redundante voeding is ideaal voor bewaking, controlemanagement en draadloze diensten bij -40 tot 80.

- Ondersteunt IEEE802.3x flow control en tegendruk
- Ondersteunt store-and-forward technologie voor geoptimaliseerde gegevensoverdracht
- Automatische detectie/instelling van snelheid en half/vol duplex
- Bandbreedte: 5,6 Gbps
- Pakketbuffer: : 1,2 Mbit
- Pakket doorsturen: 4,2 Mbps
- Grootte van de MAC-adrestabel: 2K
- Jumbo framesnelheid: 9000 bytes
- ESD-bescherming: 6 kV (DC)
- EFT-bescherming: 6 kV (DC)
- Metalen behuizing, IP40
- 4 kV bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor montage op DIN-rail (top-hat rail)

- Redundante voeding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Voeding: 12 tot 48 V
- Stroomverbruik: < 8 W
- V-LAN: nee
- Afneembare terminalaansluiting
- Beschermingsklasse: IP40
- Afmetingen: 143,7 x 104 x 47,7 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- Bedrijfstemperatuur: -40 tot 80°C
- Opslagtemperatuur: -40 tot 80 °C
- Vochtigheid: 5% tot 95% (niet-condenserend)
- MTBF: 300.000
- Aantal poorten: 8
- Ethernetsnelheid: Fast Ethernet
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Package contents

- 1x Industrial Fast Ethernet Switch
- 1x gebruikershandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	14.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.60	4.80	10.40	14.40	0.00

More images:

