

DIGITUS Bastidor para equipos universal de 19 pulgadas, con ruedas, 8UA

DN-48000
EAN 4016032490302



Bastidor AVS de 8UA, 420 x 507 x 460 mm Agujeros roscados, ruedas, negro

Gracias a sus perforaciones roscadas de 19 pulgadas, los bastidores de 19 pulgadas de DIGITUS® se pueden utilizar de manera universal. Los accesorios de audio y vídeo (AVS) o componentes de red activos y pasivos se pueden montar en un abrir y cerrar de ojos sin necesidades de tuercas enjauladas. Las perforaciones roscadas de los perfiles permiten la compatibilidad con los tamaños de tornillo de EE.UU. o UE. Ambos tipos de tornillo están incluidos en el volumen de suministro. Una construcción resistente de chapa de acero asegura la robustez necesaria y permite una capacidad de carga de hasta 136 kg. Las rendijas de ventilación en ambas paredes laterales aseguran la refrigeración pasiva de los componentes a instalar. Equipados con ruedas y asas de transporte, los bastidores de 19 pulgadas se pueden desplazar si es necesario y posicionar así de manera óptima. La entrega se realiza como paquete plano sin montar con el fin de optimizar el trabajo logístico. Gracias a la construcción sencilla, el montaje del bastidor se puede realizar de manera rápida y sencilla con el destornillador adjunto. La gama de productos contiene diferentes tamaños para corresponder a todas las necesidades.

Gracias a sus perforaciones roscadas de 19 pulgadas, los bastidores de 19 pulgadas de DIGITUS® se pueden utilizar de manera universal. Los accesorios de audio y vídeo (AVS) o componentes de red activos y pasivos se pueden montar en un abrir y cerrar de ojos. Compatible con tamaños de tornillo de EE.UU. o UE.

- Perforaciones roscadas de 483 mm (19") en la parte delantera y posterior

- Compatible con tamaños de tornillo de EE.UU. o UE
- Diseño robusto de chapa de acero con una capacidad de carga de hasta 136 kg
- Paredes laterales con ranuras de ventilación para la refrigeración pasiva
- Incluye ruedas y asas de transporte
- Incluye destornillador y cubierta ciega de 483 mm (19")
- Entrega sin montar como paquete plano
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.): 420 x 507 x 460 mm
- Dimensiones del producto, paquete plano (alt. x anch. x prof.): 160 x 515 x 477 mm
- Peso (neto/bruto): 13,2 kg/14,7 kg
- Color: Negro (RAL 9005)
- Profundidad de montaje para componentes máx.: 457,8 mm
- Ancho: 507 mm
- Capacidad de carga: 136 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Puerta delantera: sin
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 8
- Clase de protección IP: sin
- Montado: no

Package contents

- 1 bastidor
- 1 destornillador
- 1 guía rápida de instalación
- 1 juego de tornillos de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Packaging Unit Inside	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Packaging Unit Single	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Net single without Packaging	1	12.80	46.00	47.70	42.00	0.00

More images:



DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

- 1. Side rails with ventilation slots for possible cooling
- 2. Castors

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

1. 48U with 12U* loading capacity
2. 48U with 12U* loading performance on front and back side
3. 48U with 12U* loading performance on front and back side
4. Castors

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

48U with 12U* loading capacity
48U with 12U* Ladeleistung

Side rails with ventilation slots for possible cooling
Seitenrillen mit Lüftungsschlitzen für mögliche Kühlung

Robust design made of steel sheet with load capacity up to 100 kg
Robuste Bauweise aus Stahlblech mit einer Lastkapazität von bis zu 100 kg

Carrying handles: Handgriffe

Castors: Rollen

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg