

# DIGITUS Bastidor para equipos universal de 19 pulgadas, con ruedas, 16UA

DN-48001  
EAN 4016032490319



### Bastidor AVS de 16UA, 780 x 507 x 460 mm Agujeros roscados, ruedas, negro

Gracias a sus perforaciones roscadas, los bastidores de 19 pulgadas de DIGITUS® se pueden utilizar de manera universal. Los accesorios de audio y vídeo (AVS) o componentes de red activos y pasivos se pueden montar en un abrir y cerrar de ojos sin necesidades de tuercas enjauladas. Las perforaciones roscadas de los perfiles permiten la compatibilidad con los tamaños de tornillo de EE.UU. o UE. Ambos tipos de tornillo están incluidos en el volumen de suministro. Una construcción resistente de chapa de acero asegura la robustez necesaria y permite una capacidad de carga de hasta 136 kg. Las rendijas de ventilación en ambas paredes laterales aseguran la refrigeración pasiva de los componentes a instalar. Equipados con ruedas y asas de transporte, los bastidores de 19 pulgadas se pueden desplazar si es necesario y posicionar así de manera óptima. La entrega se realiza como paquete plano sin montar con el fin de optimizar el trabajo logístico. Gracias a la construcción sencilla, el montaje del bastidor se puede realizar de manera rápida y sencilla con el destornillador adjunto. La gama de productos contiene diferentes tamaños para corresponder a todas las necesidades.

**Gracias a sus perforaciones roscadas de 19 pulgadas, los bastidores de 19 pulgadas de DIGITUS® se pueden utilizar de manera universal. Los accesorios de audio y vídeo (AVS) o componentes de red activos y pasivos se pueden montar en un abrir y cerrar de ojos. Compatible con tamaños de tornillo de EE.UU. o UE.**

- Perforaciones roscadas de 483 mm (19") en la parte delantera y posterior

- Compatible con tamaños de tornillo de EE.UU. o UE
- Diseño robusto de chapa de acero con una capacidad de carga de hasta 136 kg
- Paredes laterales con ranuras de ventilación para la refrigeración pasiva
- Incluye ruedas y asas de transporte
- Incluye destornillador y cubierta ciega de 483 mm (19")
- Entrega sin montar como paquete plano
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.): 780 x 507 x 460 mm
- Dimensiones del producto, paquete plano (alt. x anch. x prof.): mm
- Peso (neto/bruto): 16,1 kg/17,6 kg
- Color: Negro (RAL 9005)
- Profundidad de montaje para componentes máx.: 457,8 mm
- Ancho: 507 mm
- Capacidad de carga: 136 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Puerta delantera: sin
- Tipo de armario: Armario de red
- Unidades: 16
- Clase de protección IP: sin
- Montado: no

### Package contents

- 1 bastidor
- 1 destornillador
- 1 guía rápida de instalación
- 1 juego de tornillos de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Packaging Unit Inside	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Packaging Unit Single	1	18.70	82.50	53.00	13.50	59,028.80
Net single without Packaging	1	17.60	46.00	50.70	78.00	0.00

More images:

