

DIGITUS Acoplamiento USB-C de 11 puertos, gris, 2x HDMI, VGA

DA-70898

EAN 4016032490371



Acoplamiento USB-C de 11 puertos, gris, 2x HDMI, VGA USB-C, 3 USB-A, RJ45, 1x 3,5 mm, SD/MicroSD

La estación de acoplamiento multifunción de DIGITUS® le ofrece todo lo necesario para crear un puesto de trabajo totalmente equipado. A través de la conexión 2x HDMI® y VGA puede ampliar su escritorio con 3 monitores adicionales o conectar proyectores / televisores. Junto con su monitor existente puede representar su escritorio compartido en un máximo de 4 pantallas o ampliado a un máximo de 3 pantallas (2 ampliado + 1 compartido). Además, la estación de acoplamiento está equipada con una conexión USB-C™ con funcionalidad Power Delivery (PD), lo cual le permite, a la vez, cargar durante el funcionamiento su notebook / tableta conectados. Tres conexiones USB adicionales proporcionan suficiente espacio para la conexión de otros dispositivos transportables que se pueden cargar y utilizar a la vez. Naturalmente, también se pueden conectar otros equipos periféricos, p. ej., un ratón o un teclado, a través de los 3 puertos USB 3.0. Asimismo, están integrados dos lectores de tarjetas para tarjetas SD/TF y MicroSD y una conexión Gigabit Ethernet que permite conectar su notebook a través de la estación de acoplamiento y mediante un cable de red con la red local o con Internet. Esta herramienta múltiple para el escritorio se completa con una conexión de audio estéreo que posibilita el uso de un micrófono, un altavoz o un headset. Amplíe su notebook, tableta o smartphone a través de un único puerto USB-C™ con la estación de acoplamiento multifunción DIGITUS®.

Estación de acoplamiento USB-C™ - amplía su notebook o tableta con 11 conexiones adicionales

- 2 conexiones HDMI®: 4K/30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 conexión VGA: Full HD (1920 x 1080, 60 Hz)
- Triple Display Support - posibilidad de conexión de 3 monitores a la vez
- Compatible con modo SST y MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Emisión simultánea de tres señales de salida de vídeo - resolución: Modo SST/MST máx. 1080p/60 Hz
- 1 conector USB-C™: Conexión con el host (notebook, tableta)

- 1 conexión USB-C™: Power Delivery 3.0 (máx. 100 W)
- 3 conexiones USB 3.0: 5 Gbps, 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 lector de tarjetas SD: 480 Mbps
- 1 lector de tarjetas MicroSD: 480 Mbps
- 1 interfaz Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 1 conexión de audio: Conector de 3,5 mm (audio estéreo, micrófono)
- Plug and Play: no requiere ninguna instalación de controladores o aplicaciones
- Sistemas operativos: Windows 10/8/7 macOS® 9.X y 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Temperatura de servicio: -40 °C a 80 °C
- Longitud del cable de conexión: 20 cm
- Carcasa: Aleación de zinc con superficie de silicona
- Dimensiones: Long. 28 x anch. 8 x alt. 1,8 cm
- Peso: 286 g
- Color: plata
- Indicaciones del fabricante:
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD)
- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de audio: 1
- Número de puertos de pantalla: 3
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 3
- Número de puertos USB A: 3
- Número de puertos USB-C: 1
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI, VGA

Package contents

- Estación de acoplamiento USB-C™, 12 puertos
- Guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	10.00	64.80	23.60	22.60	34,561.70
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	2.00	10.40	31.50	655.20
Net single without Packaging	1	0.00	8.10	27.90	1.80	0.00

More images:

