

DIGITUS USB 3.0 Hub 4-Port, endüstriyel hat

DA-70257

EAN 4016032490470



USB 3.0 Hub, 4 Port, endüstriyel, metal 15-kV-ESD, masa, duvar, DIN ray montajı

DIGITUS® Endüstriyel USB 3.0 Hub, metal gövdesi sayesinde endüstriyel uygulamalar için idealdir. Duvara veya bir taşıyıcı raya monte edilebilir ve birlikte verilen USB 3.0 kablosuyla bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya sunucuya bağlanır. Hub, 5 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızıyla USB 3.0 süper hızını destekler ve USB 2.0 ve USB 1.1 ile aşağı doğru uyumludur. Hub'a iki telli terminal şeridi bağlantısı (+9V ila 24V) üzerinden güç sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak, DC jakına harici bir güç kaynağı ünitesi bağlanabilir.

USB A bağlantısı ile bilgisayarı 4 ek USB Super-Speed port ile genişletir.

- Dört Downstream Portlu USB 3.0 Metall HUB
- Batarya şarj özelliği BC1.2 (SDP), maksimum 18 W (3.6 A @ 5 V)
- Akım beslenmesi: +9 V ile +24 V DC arası terminal bloğu veya DC-Jack üzerinden (boyutlar: (AD) 5.50mm x (ID) 2.0mm (U) x 10mm)
- akım terminal şeridindeki giriş polaritesini otomatik olarak algılama

- Tüm portlar için 15 kV'ye kadar ESD koruması
- Çıkarılabilir duvar montaj seti ve DIN-Rail seti dahil
- Metal kasalı kompakt endüstriyel tasarım
- Ağırlık: 285 g
- Renk: siyah
- Ölçüler: U 13,9 x G 6,9 x Y 2,5 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C (35 °F ila 100 °F)
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (3.0) Konektörler: 5

Package contents

- 1 x USB HUB
- 1 x kablo USB B fişe USB A fişi, uzunluğu yakl. 1 m
- 2 x Duvar montajı sac, cıvata takımı ile birlikte
- 1 x Şapka tipi ray sabitlemesi: 25 mm
- 1 x 3 Pin terminal bloğu
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.72	28.50	42.00	40.00	47,880.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.59	14.00	18.70	5.00	1,309.00
Net single without Packaging	1	0.29	6.90	13.90	2.50	0.00

More images:

