

DIGITUS Switch Gigabit Ethernet industriale a 8+4 porte

DN-651152
EAN 4016032490487



Switch Gigabit Ethernet industriale a 8+4 porte 8 x porte GE RJ45 + 2 SFP+

Il DN-651152 è un robusto switch industriale Gigabit Ethernet a 8 + 4 porte per ambienti difficili. Con prestazioni wire-speed non bloccanti, offre 8x porte 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4x 1000 Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40° a 80°.

8x porte 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 4 x 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40° a 80°.

- Supporta il controllo di flusso IEEE802.3x e backpressure
- Supporta la tecnologia store-and-forward per una trasmissione dati ottimizzata
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- Larghezza di banda: 52 Gbps
- Cache del pacchetto: 4.1 Mbit
- Dimensioni di inoltro pacchetto: 38.7 Mbps
- Dimensioni della tabella indirizzi MAC: 8K
- Frequenza jumbo frame: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (DC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40

- 4 kV protezione dai fulmini e dalla sovratensione
- Adatto per montaggio su guida DIN (top-hat-rail)
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Alimentazione: da 12 a 48 V
- Consumo di energia: <10 W
- V-LAN: no
- Connessione a morsetto rimovibile:
- Classe di protezione: IP40
- Dimensioni: 143,7 x 125 x 47,7 mm
- Peso: 0,7 kg
- Temperatura operativa: da -40 a 80°C
- Temperatura di conservazione: da -40 a 80°C
- Umidità dell'aria: da 5% a 95% (non condensa)
- MTBF: 300.000
- Numero di porte: 8
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 4
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.00	34.30	35.00	44.50	53,422.20
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	6.60	15.80	21.30	2,221.16
Net single without Packaging	1	0.67	4.80	12.50	14.40	0.00

More images:

