


DIGITUS CAT 6A Keystone-modul, avskärmad med intelligent kabelhanterare - 2 stycken

DN-93617-2
EAN 4016032490593



CAT 6A Keystone Jack, shielded, 2 pcs. tool free connection


Den avskärmade CAT 6A Keystone-modulsatsen DN-93617 från DIGITUS® övertygar med framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk. Modulerna är försedda med en 360° skärmkontaktering, ett clips och en återförslutningsbar, intelligent kabelhanterare för dragavlastning och kabelinfästning. De kompakta måtten möjliggör installation i rad i 483 mm (19") 1HE-panel. Den verktygsfria installationen sker via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B. Tack vare de kompakta måtten passar modulen även i designkompatibla modulära anslutningsdosor.

Passande design, avskärmad, verktygsfri och intelligent kabelhanterare

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Avsedd för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Avsedd för montage i fördelarfält och anslutningsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och kabelinfästning via intelligent kabelhanterare
- Verktygsfri montageanslutning

- 360° skärmkontaktering
- Material hölje: Pressgjuten zink – förnicklad
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Plätering kontakter: Nickel, förgylld 0,5 µ
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diameter kopparledare: AWG (26/7 – 22/1), litztråd och massiv ledare
- Testad med AWG 22/1 massiv installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A bulkkabel)
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktygsfri installation med LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enl. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)
- CAT 6A keystone-modulsats: 2 st.
- Mått (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Vikt: 19,5 g
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	1.23	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	9.00	9.00	2.10	170.10
Net single without Packaging	1	0.00	3.10	1.50	2.10	0.00

More images:**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com