

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



IP KVM Extender set, 120 m Punt-naar-Multipunk, 1080p/60Hz

Ons Full HD AV-signaaluitbreidingsstelsel maakt het mogelijk Full HD AV-signalen te verzenden via bestaande CAT-5e-kabels (of hoger) over onbeperkte afstand via uw bestaande netwerkinfrastructuur. Dankzij de compatibiliteit met gangbare Netwerk-Switches wordt de installatie en uitbreiding van uw AV-Netwerk kinderspel. Met een punt-tot-punt-verbinding kunt u uw Full HD AV-signalen via CAT-5e (of hoger) kabels met 120 meter verlengen. Dit staat garant voor een betrouwbare transmissie, zelfs over grote afstanden. Aan de ontvangerzijde biedt het systeem bovendien een praktische KVM-functie. Sluit gewoon een muis en toetsenbord aan en bedien uw signaalbron rechtstreeks vanaf het uitvoerscherm. Dit maakt een gemakkelijke en efficiënte bediening mogelijk. Wilt u uw AV-netwerk uitbreiden? Geen probleem! Ons systeem ondersteunt de uitbreiding tot maximaal 253 beeldschermen door het toevoegen van extra ontvangers. Gebruik gewoon de DS-55530 (ontvanger), om uw AV-signalen naar andere beeldschermen te zenden en uw systeem aan uw behoeften aan te passen. Met ondersteuning voor resoluties van maximaal 1080p/60Hz biedt het systeem Full HD-kwaliteit voor uw AV-inhoud. Ons systeem is compatibel met CAT-5e (of hoger) netwerkkabels. Dit maakt een voordelig gebruik van uw aanwezige infrastructuur mogelijk, zonder extra bekabeling of dure upgrades. Met ondersteuning voor HDMI 1.3 en HDCP 1.4 biedt het systeem brede compatibiliteit met verschillende AV-apparaten en garandeert het de veilige overdracht van beveiligde inhoud. Breid uw AV-mogelijkheden uit met ons Full HD AV-signaaluitbreidingsstelsel. Profiteer van eenvoudige installatie, betrouwbare signaaloverdracht en indrukwekkende beeldkwaliteit terwijl u uw AV-apparaten naadloos in uw netwerk integreert.

Gebruik extra ontvangerunits (DS-55530) en uw bestaande netwerkinfrastructuur/netwerkswitches, om video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding) Biedt extra KVM-functionaliteit aan de ontvangerzijde.

- Verlengt Full HD AV-signalen via CAT-5e (of hoger) kabels tot onbeperkte afstand via de bestaande netwerkinfrastructuur of met behulp van normale netwerkswitches
- Verlengt Full HD AV-signalen via CAT-5e (of hoger) tot maximaal 120 m (point-to-point-verbinding)
- KVM-functie op de ontvangerzijde voor de aansluiting van muis/toetsenbord voor het regelen van de signaalbron aan het uitvoerscherm

- Uitbreiding tot maximaal 253 beeldschermen (ontvangers) is mogelijk - extra ontvangers: DS-55530
- Ondersteunt resoluties van maximaal 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT 5e (of hoger) netwerkkabel
- Eenvoudige installatie dankzij Plug & Play - geen afzonderlijke software/drivers en dergelijke nodig
- Ondersteunt Full-HD-resoluties tot 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Aansluitingen zendenheid:
 - 1x HDMI-ingang (1080p/60Hz) - aansluiting signaalbron
 - 1x RJ45-uitgang - aansluiting CAT-transmissiekabel
 - 1x USB-A (2.0)-ingang - aansluiting signaalbron voor het gebruik van de KVM-functionaliteit
- 1x voedingsingang (DC 5V/1A) - aansluiting externe voeding
- 1x resetknop
- 4x LED-activiteit
- Aansluitingen ontvangerunit:
 - 1x HDMI-uitgang (1080p/60Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
 - 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
 - 2x USB A (2.0)-ingang - aansluiting muis/toetsenbord
 - 1x voedingsingang (DC 5V/1A) - aansluiting externe voeding
 - 1x KVM toets - switchen naar de gewenste ontvanger (uitvoerapparaat) voor gebruik van de KVM-functionaliteit
 - 1x resetknop
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 60 °C
- Stroomverbruik (1 eenheid): ca. 3,5W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 unit): L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Gewicht (1 unit): 244 g
- Kleur: zwart
- Afstand: 120 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP

Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 2x voedingsadapter (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x USB-A (2.0) aansluitkabel (1,15 m)
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

More images:

