

DIGITUS HDMI KVM IP Extendersats, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



IP KVM extendersats, 120 m Punkt-till-multipunkt, 1080p/60Hz

Vårt Full HD AV-signalöverföringssystem ger dig möjlighet att överföra Full HD AV-signaler via befintliga CAT-5e-kablar (eller högre) över obegränsade avstånd via din befintliga nätverksinfrastruktur. Systemet är kompatibelt med nätverksswitchar av standardtyp; det gör installationen till rena barnleken när du behöver utvidga ditt AV-nätverk. Punkt-till-punktförbindelsen gör att du kan förlänga räckvidden hos dina Full HD AV-signaler med CAT-5e-kabel (eller högre) till 120 meter. Det ger en pålitlig överföring också över stora avstånd. Systemet har även en praktisk KVM-funktion på mottagarsidan. Anslut helt enkelt musen och tangentbordet och styr signalkällan direkt från avgivningsbildskärmen. Det ger dig ett lika bekvämt som effektivt handhavande. Vill du utvidga ditt AV-nätverk? Inga problem! Vårt system stöder en utökning med upp till 253 bildskärmar genom att du lägger till fler mottagare. Använd helt enkelt DS-55530 (mottagare) för att överföra dina AV-signaler till fler bildskärmar och anpassa ditt system helt enligt dina önskemål. Med stöd för en upplösning på upp till 1080p/60Hz tillhandahåller systemet full HD-kvalitet för ditt AV-innehåll. Vårt system är kompatibelt med nätverkskablar med CAT-5e (eller högre). Det gör att du kan använda din befintliga infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt, utan krånglig kabeldragning eller dyra uppgraderingar. Stödet för HDMI 1.3 och HDCP 1.4 ger systemet en bred kompatibilitet med olika AV-enheter samtidigt som det garanterar en säker överföring av skyddat innehåll. Utöka dina AV-möjligheter med vårt Full HD AV-signalöverföringssystem. Njut av busenkel installation, pålitlig signalöverföring och imponerande bildkvalitet, samtidigt som dina AV-enheter sömlöst integreras i ditt nätverk.

Använd fler mottagarenheter (DS-55530) samt befintlig nätverksinfrastruktur/befintliga nätverksswitchar för att visa videoinnehåll på upp till 253 bildskärmar (IP-anslutning). Tillhandahåller även KVM-funktionalitet på mottagarsidan.

- Förlänger via CAT-5e-kabel (eller högre) Full HD AV-signaler till obegränsat avstånd via den befintliga nätverksinfrastrukturen resp. med nätverksswitchar av standardtyp
- Förlänger via CAT-5e (eller högre) Full HD AV-signaler till upp till 120 m (punkt-till-punktförbindelse)
- KVM-funktion på mottagarsidan för anslutning av mus/tangentbord; gör att du kan styra signalkällan via avgivningsbildskärmen

- Kan utvidgas till upp till 253 bildskärmar (mottagare) – extra mottagare: DS-55530
- Stöder upplösningar på upp till 1080p/60Hz, Full HD
- Stöder nätverkskablar av typ CAT 5e (eller högre)
- Enkel installation med Plug & Play – kräver inte ytterligare programvara/drivrutiner eller liknande
- Stöder Full-HD-upplösning upp till 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Anslutningar sändarenhet:
 - 1x HDMI-ingång (1080p/60Hz) – anslutning signalkälla
 - 1x RJ45-utgång – anslutning CAT-överföringskabel
 - 1x USB-A (2.0) ingång – anslutning signalkälla för användning av KVM-funktionen
- 1x nätdelsingång (DC 5V/1A) – anslutning av extern nätdel
- 1x återställningsknapp
- 4x LED-aktivitetslampa
- Anslutningar mottagarenhet:
 - 1x HDMI-utgång (1080p/60Hz) – anslutning utenhet
 - 1x RJ45-ingång – anslutning CAT-överföringskabel
 - 2x USB-A (2.0) ingång – anslutning mus/tangentbord
 - 1x nätdelsingång (DC 5V/1A) – anslutning av extern nätdel
 - 1x KVM-knapp – omkoppling till önskad mottagare (utenhet) för användning av KVM-funktionen
 - 1x återställningsknapp
- Drifttemperatur: -10–60 °C
- Strömförbrukning (1 enhet): ca 3,5W
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 11 x B 9 x H 2,7 cm
- Vikt (1 enhet): 244 g
- Färg: svart
- Avstånd: 120 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x nätdel (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x USB-A (2.0) anslutningskabel (1,15 m)
- 1x bruksanvisning

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.70 | 38.00 | 27.00 | 42.00 | 43,092.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.97 | 17.70 | 24.00 | 8.00 | 3,398.40 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.24 | 11.00 | 9.00 | 2.70 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och strömstyrka).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningarna eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com