

DIGITUS 4 K Wireless Video Extenders, 30 m (HDMI - HDMI)

DS-55323
EAN 4016032491194



4K Wireless HDMI Extender set, 30 m HDMI - HDMI

Beleef audio- en videotransmissie in helder UHD 4K/30Hz met de 4K Wireless HDMI Extender. Dankzij Plug & Play maakt de set een eenvoudige installatie zonder drivers of software mogelijk. Met een bereik van max. 30 meter bij helder zicht garandeert het een betrouwbare transmissie. De AES 128-bit-codering en het WPA2-protocol garanderen een veilige datatransmissie. Compatibel met HDMI 2.0/1.4 en HDCP 2.2/1.4. Ideaal voor bijvoorbeeld thuisbioscopen, vergaderzalen en opleidingscentra. Ontdek de vrijheid van draadloos entertainment!

Draagt draadloos HDMI video- en audiosignalen over in UHD 4K/30Hz over een afstand van max. 30 m bij vrij zicht

- Draadloze HDMI-sigitaaltransmissie tot max. 30 m (bij vrij zicht)
- Punt-tot-punt-verbinding - 1x zender (bron) + 1x ontvanger (uitvoerapparaat)
- Ondersteunt resoluties tot 4K UHD (2160p/30Hz)
- Eenvoudige bediening en hantering dankzij plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan, drivers of software zijn niet nodig
- Stroomvoorziening via USB-C aansluiting
- AES 128 bit encryptie
- Authenticatie-protocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- HDCP-versie: 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentie-band: Dual band, 2,4/5 G
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-connector, 1x USB-C bus
- Verbindingsknop met LED-statusindicator

- Voeding: Verzender - 5V/1A, ontvanger - 5V/0,6A
- Compressie: H.265
- Latentie: ca. 100 ms
- Audio-formaat: PCM
- Audio-kanaal: 2 kanalen
- Ondersteunt signaalbronnen (bijv. spelconsoles, Blu-Ray Player, enz.) met HDMI-uitgang, evenals pc's/notebooks met Windows, macOS
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: Zender ca. 3W / ontvanger ca. 4W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 unit): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
- Gewicht: Zender 31 g, ontvanger 28 g
- Kleur: zwart/zilver
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 2x USB-A op USB-C kabel (100 cm)
- 2x HDMI verlengkabel (12,5 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com