

# DIGITUS 4K Wireless Video Extender, 30 m (USB-C - HDMI)

DS-55324  
EAN 4016032491200



## 4K Wireless AV Extender Set, 30 m USB-C - HDMI

Erleben Sie eine kabelfreie Audio- und Videoübertragung in gestochen scharfem UHD 4K/30Hz mit dem 4K Wireless Video Extender. Das Set ermöglicht eine einfache Einrichtung ohne Treiber oder Software dank Plug & Play. Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern bei freier Sicht garantiert er eine zuverlässige Übertragung. Die AES 128-Bit-Verschlüsselung und das WPA2-Protokoll gewährleisten eine sichere Datenübertragung. Kompatibel mit HDMI 2.0, DP 1.2 und HDCP 2.2/1.3. Ideal z.B. für Heimkinos, Konferenzräume und Schulungseinrichtungen. Entdecken Sie die Freiheit kabellosen Entertainments!

### Überträgt Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei uneingeschränkter Sicht

- Kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
- Einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
- Stromversorgung via USB-C Anschluss
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-Version: 2.0 (RX)
- DP-Version: 1.2 (TX)
- HDCP-Version: 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
- Anschlüsse Sender: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse
- Anschlüsse Empfänger: 1x HDMI Stecker, 1x USB-C Buchse
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige

- Stromversorgung: Transmitter - 5V/1A, Receiver - 5V/0,6A
- Kompression: H.265
- Latenz: ca. 100 ms
- Audio-Format: PCM
- Audio-Kanal: 2 Kanäle
- Unterstützt Signalquellen mit USB-C Anschluss (mit DP-Alt Mode oder Thunderbolt) mit Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- ABS-Gehäuse
- Stromverbrauch: Transmitter ca. 3W, Receiver ca. 4W
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Abmessungen (1 Einheit): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
- Gewicht: Sender 30 g, Empfänger 28 g
- Farbe: schwarz/silber
- Herstellerhinweise:
- Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Geräts den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) oder Thunderbolt unterstützt
- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein

### Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x USB-A auf USB-C Kabel (100 cm)
- 1x HDMI Verlängerungskabel (12,5 cm)
- 1x USB-C Verlängerungskabel (10 cm)
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	11,70	57,00	27,00	27,00	41.553,00
Innen-VPE	1	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,29	11,90	11,90	4,90	693,89
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	8,10	3,40	1,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

