

DIGITUS Extenseur vidéo sans fil 4K, 30 m (USB-C – HDMI)

DS-55324
EAN 4016032491200



Kit d'extension AV sans fil 4K, 30 m USB-C – HDMI

Profitez d'une transmission audio et vidéo sans fil en UHD 4K / 30 Hz d'une grande netteté grâce à l'extenseur vidéo sans fil 4K. Le kit est facile à installer, sans pilote ni logiciel, grâce à la fonction Plug and Play. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres en vue dégagée, il garantit une transmission fiable. Le cryptage AES 128 bits et le protocole WPA2 garantissent une transmission sécurisée des données. Compatible avec HDMI 2.0, DP 1.2 et HDCP 2.2/1.3. Idéal par exemple pour les home cinémas, les salles de conférence et les centres de formation. Découvrez la liberté du divertissement sans fil !

Transmet des signaux vidéo et audio sans fil en UHD 4K / 30 Hz sur une distance pouvant atteindre 30 m en vue dégagée

- Transmission sans fil du signal HDMI jusqu'à 30 m (vue dégagée)
- Liaison point à point – 1 émetteur (source) + 1 récepteur (périphérique de sortie)
- Prise en charge de résolutions de jusqu'à UHD 4K (2160p / 30 Hz)
- Simplicité d'utilisation et de manipulation grâce au Plug & Play – brancher et c'est parti, aucun pilote ou logiciel requis
- Alimentation électrique via USB-C
- Cryptage AES 128 bit
- Protocole d'authentification : WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Version HDMI : 2.0 (RX)
- Version de DP : 1.2 (TX)
- Version HDCP : 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Canal radio : IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Bande de fréquence : Bi-bande, 2,4/5G
- Ports de l'émetteur : 1x USB-C mâle, 1x Micro USB femelle
- Ports de récepteur : 1x HDMI mâle, 1x Micro USB femelle
- Bouton de connexion avec LED d'état
- Alimentation électrique : Émetteur 5 V / 1 A, récepteur 5 V / 0,6 A
- Compression : H.265

- Latence : env. 100 ms
- Format audio : PCM
- Canal audio : 2 canaux
- Prise en charge des sources de signal avec connexion USB-C (avec mode DP-Alt ou Thunderbolt) avec Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Boîtier en ABS
- Consommation électrique : Émetteur env. 3 W / récepteur env. 4 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions (1 unité) : 8,1 x 3,4 x 1,3 cm (L x l x H)
- Poids : Émetteur 30 g, récepteur 28 g
- Couleur : noir/argent
- Note du fabricant :
- La distance de transmission en cas de vue non dégagée ne peut pas être déterminée de manière générale et dépend des conditions sur place
- Les murs, le verre, etc. raccourcissent la couverture du signal ou entraînent des pertes de signal
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil prend en charge le mode DisplayPort Alternate (mode DP-Alt) ou Thunderbolt
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non

Package contents

- 1x unité émettrice
- 1x unité réceptrice
- 2x câbles USB A vers USB-C (100 cm)
- 1x câble d'extension HDMI (12,5 cm)
- 1x câble d'extension USB-C (10 cm)
- 1x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses, à des sources lumineuses puissantes ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
- Ne branchez l'adaptateur sur le secteur qu'après vous être assuré que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur les plaques signalétiques.
- Ne branchez jamais l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Dans de tels cas, veuillez vous adresser à votre fournisseur.
- Débranchez l'adaptateur secteur AC/DC du réseau électrique si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'ouvrez jamais le produit : l'appareil peut contenir des pièces présentant une tension mortelle. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- Une utilisation inappropriée, des modifications ou des réparations effectuées par vous-même annulent toute garantie.
- - Nous n'assumons pas la responsabilité du produit en cas d'utilisation inappropriée ou non conforme à l'usage prévu du produit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com