

DIGITUS 4K Wireless Video Extender, 30 m (USB-C - HDMI)

DS-55324
EAN 4016032491200



4K Wireless AV Extender set, 30 m USB-C - HDMI

Beleef draadloze audio- en videotransmissie in helder UHD 4K/30Hz met de 4K Wireless Video Extender. Dankzij Plug & Play maakt de set een eenvoudige installatie zonder drivers of software mogelijk. Met een bereik tot 30 meter bij helder zicht garandeert het een betrouwbare transmissie. De AES 128-bit-codering en het WPA2-protocol garanderen een veilige datatransmissie. Compatibel met HDMI 2.0, DP 1.2 en HDCP 2.2/1.3. Ideaal voor bijvoorbeeld thuisbioscopen, vergaderzalen en opleidingscentra. Ontdek de vrijheid van draadloos entertainment!

Draagt draadloos video- en audiosignalen over in UHD 4K/30Hz over een afstand van max. 30 m bij vrij zicht

- Draadloze HDMI-signaaltransmissie tot max. 30 m (bij vrij zicht)
- Punt-tot-punt-verbinding - 1x zender (bron) + 1x ontvanger (uitvoerapparaat)
- Ondersteunt resoluties tot 4K UHD (2160p/30Hz)
- Eenvoudige bediening en hantering dankzij plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan, drivers of software zijn niet nodig
- Stroomvoorziening via USB-C aansluiting
- AES 128 bit encryptie
- Authenticatie-protocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: 2.0 (RX)
- DP-versie: 1.2 (TX)
- HDCP-versie: 2.2 (RX) /1.3 (TX)
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentie-band: Dual band, 2,4/5 G
- Aansluitingen zender: 1x USB-C stekker, 1x USB-C bus
- Aansluitingen ontvanger: 1x HDMI-connector, 1x USB-C bus
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Voeding: Transmitter - 5V/1A, Receiver - 5V/0,6A

- Compressie: H.265
- Latentie: ca. 100 ms
- Audio-formaat: PCM
- Audio-kanaal: 2 kanalen
- Ondersteunt signaalbronnen met USB-C aansluiting (met DP-Alt Mode of Thunderbolt) met Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- ABS-behuizing
- Stroomverbruik: Transmitter ca. 3W, Receiver ca. 4W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Afmetingen (1 unit): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
- Gewicht: Zender 30 g, ontvanger 28 g
- Kleur: zwart/zilver
- Opmerkingen van de fabrikant:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB type-C standaards. Controleer eerst of de USB-C poort van uw apparaat de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) of Thunderbolt ondersteunt.
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 2x USB-A op USB-C kabel (100 cm)
- 1x HDMI verlengkabel (12,5 cm)
- 1x USB-C verlengkabel (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:

