

# DIGITUS 4K Wireless Video Extender, 30 m (USB-C - HDMI)

DS-55324

EAN 4016032491200



## 4K Kablosuz AV Geniřletici Seti, 30 m USB-C - HDMI

4K Wireless Video Extender ile net UHD 4K/30Hz olarak kablosuz ses ve video aktarımı deneyimini yaşayın. Set, Plug & Play sayesinde sürücü veya yazılım olmadan kolay bir donatım sağlar. Engelsiz alanda maksimum 30 metre menzile ile güvenli aktarımı garanti eder. AES 128 Bit kilitleme ve WPA2 protokolü güvenli veri aktarımını sağlar. HDMI 2.0, DP 1.2 ve HDCP 2.2/1.3 ile uyumludur. Örneğin ev sineması, konferans salonları ve eğitim tesisleri için idealdir. Kablosuz eğlencenin özgürlüğünü keşfedin!

### Video ve ses sinyallerini kablosuz ve UHD 4K/30Hz olarak engel bulunmayan ortamda 30 metre mesafeye kadar iletir

- 30 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı (engel bulunmayan ortamlarda)
- Noktadan noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + 1x alıcı (verici cihaz)
- Maksimum 4K UHD (2160p/30Hz) çözünürlüklerini destekler
- Plug & Play (Tak ve Çalıştır) özelliği sayesinde kolay çalıştırma ve kullanım - takın ve kullanmaya başlayın, sürücü veya yazılım gerekmez
- USB-C bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- AES 128 bit şifreleme
- Yetkilendirme protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI sürümü: 2.0 (RX)
- DP versiyonu: 1.2 (TX)
- HDCP sürümü: 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Radyo kanalı: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekans bandı: Dual Band, 2,4/5G
- Verici bağlantıları: 1x USB-C fiři, 1x USB-C soketi
- Verici alıcı: 1x HDMI fiři, 1x USB-C soketi
- LED durum göstergeli bağlantı düğmesi

- Güç kaynağı: Verici - 5V/1A, Alıcı - 5V/0,6A
- Sıkıştırma: H.265
- Gecikme: Yakl. 100 ms
- Ses biçimi: PCM
- Ses kanalı: 2 kanal
- Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android ile USB-C bağlantılı sinyal kaynaklarını (DP alternatif mod veya Thunderbolt ile) destekler
- ABS kabin
- Elektrik tüketimi: Verici yakl. 3W, alıcı yakl. 4W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Ölçüler (1 birim): U 8,1 x G 3,4 x Y 1,3 cm
- Ağırlık: Verici 30 g, alıcı 28 g
- Renk: siyah/gümüş
- Üretici uyarıları:
- Sınırlı görüş alanında aktarım mesafesi genelde belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur
- Tüm USB-C portları USB Type-C standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez. Cihazınızın USB-C portunun DisplayPort Alternate modunu (DP alt modu) veya Thunderbolt'u desteklediğinden emin olun
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

### Package contents

- 1x Verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 2x USB-A - USB-C kablosu (100 cm)
- 1x HDMI Uzatma kablosu (12,5 cm)
- 1x USB-C Uzatma kablosu (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:

