

DIGITUS 4K Wireless HDMI KVM Extender set, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



4K Wireless HDMI Extender/Splitter set, 1x 200 m, 1x TX, 1x RX

De 4K Wireless HDMI® KVM Extender set draagt uw HDMI® video- en audiosignalen in UHD 4K/30Hz resolutie draadloos over een afstand van max. 150 m (vrij zicht) over. Deze set bestaat uit een zender- en ontvangerenheid. Dankzij KVM-functionaliteit kunnen muis/toetsenbord worden aangesloten aan de ontvangerenheid, die het mogelijk maakt om de signaalbron rechtstreeks vanaf het uitvoerapparaat te besturen. Via de HDMI loop-out op de zenderenheid kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer naar de ontvanger te controleren. De Extender set kan worden uitgebreid tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten) - extra ontvangers afzonderlijk verkrijgbaar: DS-55329.

Verzend HDMI video- en audiosignalen draadloos in UHD 4K/30Hz over een afstand van maximaal 150 m bij vrij zicht en biedt KVM-functionaliteit

- Draadloze HDMI-sigitaaltransmissie tot max. 150 m (bij vrij zicht)
- Punt-naar-multipunt verbinding - 1x verzender (bron) + maximaal 4x ontvangers (uitvoerapparaat)
- Extra ontvangerenheden afzonderlijk verkrijgbaar: DS-55329
- Ondersteunt draadloze AV-sigitaaltransmissie met resoluties tot 4K UHD (2160p/30Hz)
- Eenvoudige bediening en hantering dankzij plug-and-play - aansluiten en aan de slag gaan, drivers of software zijn niet nodig
- Touch Screen Back Control - ondersteunt touchscreens (via USB-verbinding aan de ontvanger)
- Authenticatie-protocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit encryptie
- Overdrachtafstand 1:1 verbinding: tot maximaal 150 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:2 verbinding: tot maximaal 100 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:3 verbinding: tot maximaal 30 m (bij vrij zicht)
- Overdrachtafstand 1:4 verbinding: tot maximaal 15 m (bij vrij zicht)
- HDMI-versie: 2.0
- HDCP-versie: 2.2
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentie-band: Dual band, 2,4/5 G
- Compressie: H.265

- Latentie: ca. 100 ms
- Audio-formaat: PCM
- Audio-kanaal: 2 kanalen
- Aansluitingen zenderunit:
 - 1x HDMI-ingang (signaalbron, 4K/60Hz max.)
 - 1x HDMI Loop-Out / uitgang (uitvoerapparaat, 4K/60Hz max.)
 - 1x Micro USB-ingang - dataverbinding van de bron voor het gebruik van de KVM-functie
 - 1x IR Uitgang - aansluiting van IR-Transmitter voor regeling van de signaalbron
- 1x USB-C Ingang - aansluiting voeding (5V/2A)
- 1x aan-/uitschakelaar
- Aansluitingen ontvangerenheid:
 - 1x HDMI uitgang (uitvoerapparaat, 4K/60Hz max.)
 - 2x USB-A ingang (aansluiting van muis/toetsenbord/touch panel)
 - 1x USB-C Ingang - aansluiting voeding (5V/2A)
 - 1x resetknop
 - 1x aan-/uitschakelaar
- Behuizing: metaal
- Kleur: zwart
- Afmetingen (1 unit): B 15,4 x D 7,75 x H 2,1 cm
- Gewicht (1 unit): 330 g
- Stroomverbruik (1 unit): ca. 5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 2x USB-laadadapter (5V/2A)
- 2x USB-A op USB-C kabel (1,5 m)
- 2x HDMI aansluitkabel (1,5 m)
- 1x USB-A op Micro-USB kabel (0,8 m)
- 1x IR transmitterkabel (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

