

DIGITUS 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 200 m, 1x TX, 1x RX

4K Wireless HDMI KVM Extender Seti, HDMI video ve ses sinyallerinizi UHD 4K/30Hz çözünürlükte, 150 metre mesafeye kadar (engel bulunmayan ortamda) kablosuz olarak iletir. Bu set, bir verici ve alıcı biriminden oluşur. KVM işlevselliği, farenin/klavyenin, sinyal kaynağının doğrudan verici cihaz üzerinden kumanda edilmesini sağlayan alıcı birime bağlanabilir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanır. Extender Set, maksimum 4 alıcıya (verici cihazlar) kadar genişletilir - ek alıcı ayrı olarak alınabilir: DS-55329.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz ve UHD 4K/30Hz olarak engel bulunmayan ortamda 150 metre mesafeye kadar iletir ve KVM işlevselliği imkanı sunar

- 150 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı (engel bulunmayan ortamlarda)
- Noktadan çoklu noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + maksimum 4x alıcı (verici cihaz)
- Ek alıcı birimleri ayrı olarak alınabilir: DS-55329
- 4K UHD (2160p/30Hz) çözünürlüğe kadar kablosuz AV sinyal iletimini destekler
- Plug & Play (Tak ve Çalıştır) özelliği sayesinde kolay çalıştırma ve kullanım - takın ve kullanmaya başlayın, sürücü veya yazılım gerekmez
- Dokunmatik ekran kontrolü - Dokunmatik panelleri (alıcıdaki USB bağlantısı aracılığıyla) destekler
- Yetkilendirme protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit şifreleme
- Aktarım mesafesi 1:1 bağlantı: 150 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:2 bağlantı: 100 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:3 bağlantı: 30 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:4 bağlantı: 15 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- HDMI sürümü: 2.0
- HDCP sürümü: 2.2
- Radyo kanalı: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekans bandı: Dual Band, 2,4/5G

- Sıkıştırma: H.265
- Gecikme: Yakl. 100 ms
- Ses biçimi: PCM
- Ses kanalı: 2 kanal
- Verici birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (sinyal kaynağı, 4K/60Hz maks.)
 - 1x HDMI Loop çıkışı / çıkış (verici cihaz, 4K/60Hz maks.)
 - 1x Mikro USB girişi - KVM fonksiyonunu kullanmak için kaynak veri bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - Sinyal kaynağının kontrolü için IR verici bağlantısı
 - 1x USB-C girişi - güç adaptörü bağlantısı (5V/2A)
 - 1x Açma/kapama anahtarı
- Alıcı birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (verici cihaz, 4K/60Hz maks.)
 - 2x USB A girişi (fare/klavye/dokunmatik panel bağlantısı)
 - 1x USB-C girişi - güç adaptörü bağlantısı (5V/2A)
 - 1x Reset tuşu
 - 1x Açma/kapama anahtarı
- Gövde: Metal
- Renk: siyah
- Ölçüler (1 birim): G 15,4 x D 7,75 x Y 2,1 cm
- Ağırlık (1 birim): 330 g
- Elektrik tüketimi (1 birim): yakl. 5W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Sınırlı görüş alanında aktarım mesafesi genelde belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x Verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 2x USB akım adaptörü (5V/2A)
- 2x USB-A - USB-C kablosu (1,5 m)
- 2x HDMI bağlantı kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - Mikro USB kablosu (0,8 m)
- 1x IR verici kablosu (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

