

DIGITUS 24 portlu Gigabit ağ anahtarı, 19 inç, yönetilemez, 2 Uplink portu, SFP

DN-95348-2

EAN 4016032492030



24 portlu Gigabit + 2 portlu Gigabit SFP Yönetilemez PoE anahtarı

DN-95348-2 PoE anahtarı IEEE802.3af/at standardını destekleyen ağ bileşenlerinin verimli güç kaynağı mükemmel bir çözüm sunar. Maksimum 30W'ye kadar tek portlu çıkış gücü ile PoE özellikli cihazlarda güvenilir güç beslemesi sağlar. Standart PoE alıcı cihazların otomatik olarak algılanması ve tanınması ile güç kaynağı akıllı bir hale gelir ve standart olmayan veya geleneksel cihazlar nedeniyle oluşabilecek potansiyel hasarları önler. Port güç kaynağının önceliklendirilmesi ile modülün kritik ağ düğüm noktaları için sürekli enerji beslemesi sağlaması garanti edilir. Panel göstergeler çalışma durumunun rahatça takip edilmesini sağlar ve hata analizini destekler. Modül, ağ uygulamalarında maksimum esnekliği sağlamak için VLAN ve CCTV fonksiyonlarını destekler. Tam çift yönlü çalıştırma için akış kontrolü ve yarı çift yönlü çalıştırma için karşı basınç ile modül veri iletimi verimliliğini en iyi hale getirir. Sonuç olarak DN-95348-2 PoE anahtarı, modern ağ altyapıları için günümüzün gerekliliklerini karşılayan ağ bileşenlerinin güç kaynağı için güçlü, akıllı ve güvenilir bir çözüm sunar.

Wire Speed iletim, akıllı tanımlama, tek bir portun PoE çıkış gücü 30W'a kadar desteklenir, PoE toplam gücü: 370W

- IEEE802.3af/at standardını destekler
- Tek port çıkış gücü 30 W'a kadar
- Standart PoE alıcı cihazların otomatik olarak algılanması ve tanınması, akıllı güç kaynağı, standart olmayan PoE alıcı cihazları veya geleneksel cihazlar nedeniyle yanma yok
- Port güç kaynağı önceliklendirmesini destekler, en önemli düğüm noktalarının sürekli güç kaynağını garanti eder
- Panel göstergeleri çalışma durumunu izler ve hata analizinde destek olur
- VLAN'ı ve CCTV fonksiyonunu destekler

- Tam çift yönlü çalıştırma için akış kontrolü ve yarı çift yönlü çalıştırma için karşı basınç
- Enerji verimliliğine sahip Ethernet (EEE) fonksiyonunu (IEEE802.3az) destekler
- Anakart, güç kaynağı, PoE (üçü bir arada)
- PoE standardı: IEEE802.3af/at
- PoE bağlantısı: Bağlantı 1~24
- RJ-45 üzerinden PSE güç kaynağı: Mod A 1/2(+), 3/6(-)
- PoE portu çıkış voltajı: 55V DC 30W maks.
- PoE güç bütçesi: 370W
- Güç kaynağı: 400W
- Giriş güç kaynağı: AC 100-240V, 50/60Hz
- En önemli besleme: CCTV ve VLAN
- iletme modu: Kayıt ve iletme
- Anahtarlama kapasitesi: 52 Gbps
- MAC adres tablosu: 8K, Auto-Learning, Auto-Aging
- Jumbo Frames: 9216 bayt
- Paket arabelleği: 4,1 Mbit
- iletme oranı: 38,69 Mpps
- Çalışma sıcaklığı: 0 °~40 °
- Depolama sıcaklığı: -40 °~70 °
- Çalışma sırasında hava nemi: %10 ila %90 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz
- Depolama sırasında nem oranı: %5 ila %90 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz
- Boyutlar (U*G*Y): 440*207*44mm
- Fan sayısı: 2
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- 24 portlu Gigabit PoE anahtarı, 19 inç, yönetilemez, 2 SFP Uplink, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	10.70	51.00	24.00	35.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	1	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.57	50.00	32.00	7.50	12,000.00
Net single without Packaging	1	2.73	44.00	20.80	4.40	0.00

More images:

