

# DIGITUS SOHO duvar montaj kabin, monte edilmemiş - 540x400 mm (GxD)

DN-38010

EAN 4016032493013



#### 4HE duvar kabinleri, SOHO, montajsız 241x540x400 mm, cam kapı, gri

SOHO serisinin duvar montajı için 483 mm (19") ağı kabinleri maliyet açısından optimize edilmiş ve yeniden monte edilmiş şekilde Flatpack ile teslim edilir. Dört yükseklik biriminde mevcut olan ve tam cam kapılı bir tasarıma sahip, üst ve alt kısmında fırçalı kablo girişi ile donatılmış olan bu ürün, alt dağıtım veya küçük ila orta ölçekli bir ağ kurmak için mükemmel bir üründür. İç bölüme, okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj birkaç adımda gerçekleştirilir ve adım adım talimatlar içeren ekteki kılavuz sayesinde çocuk oyuncağıdır.

#### DIGITUS® duvar montaj kabinleri BT altyapısının yüksek gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlenebilir emniyet camlı kapak
- 200° kapı açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktalı kilit mekanizması
- 483 mm (19") derinliği ayarlanabilir profil rayları

- 1.1 - 1.5 yüksek yük kapasitesine sahip, toz kaplamalı sağlam çelik plaka
- Çatıda fırçalanmış kablo geçişleri ve tabanda plastik kapakla kablo girişi
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma girişleri
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma olukları
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 170-270 mm
- Birimler: 4
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

#### Package contents

- Montaj seti (cıvatalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Packaging Unit Inside	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Packaging Unit Single	1	11.00	44.00	57.50	15.50	39,215.00
Net single without Packaging	1	10.00	40.00	54.00	24.10	0.00

## More images:



## Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçınin.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)