

DIGITUS SOHO PRO väggmonterad kapsling - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxD)

DN-49102
EAN 4016032493648



10" 9U väggmonterad kapsling, SOHO PRO 460 x 315 x 300 mm, grå

Oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller för underfördelningstavlor med begränsat utrymme: Med de kompakta 254 mm (10") lösningarna från SOHO PRO-serien kan du installera ditt nätverk var du vill. De väggmonterade kapslingarna finns i tre höjdenheter (6U, 9U, 12U) och är utrustade med en helglasdörr och kabelgenomföring i taket och botten. Ett par galvaniserade 254 mm (10") profilskenor märkta med läsbara höjdenheter är installerade inuti. Dessa kan justeras i djupled. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Dörrrens gångjärn kan bytas ut. Nätverksskåpen levereras omonterade i ett optimerat platt paket. Montering sker med några få handgrepp och är lätt som en plätt tack vare den medföljande steg-för-steg-instruktionen.

DIGITUS® SOHO PRO väggskåpsserie kännetecknas av en effektiv leverans i ett optimerat platt paket och en särskilt användarvänlig installation.

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr av säkerhetsglas
- 200° dörröppningsvinkel


- 1-punktslåsning på ytterdörr
- 254 mm (10") profilskenor monterade på framsidan inuti skåpet, galvaniserade
- 254 mm (10") profilskenor är justerbara i djupled
- 1,1 - 1,5 mm tjock stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- Kabelgenomföring med borstlist i taket och med plasthölje i golvet
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- Installationsdjup för komponenter max: 254 mm
- Produktmått (H x B x D): 460 x 315 x 300 mm
- Förpackningsmått (H x B x D): 175 x 360 x 475 mm
- Vikt (netto / brutto): 6,44 / 7,04 kg
- Belastningskapacitet: 30 kg
- Bredd: 316 mm
- Enheter: 9
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: no

Package contents

- 2x nyckel
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Packaging Unit Inside	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Packaging Unit Single	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Net single without Packaging	1	6.44	30.00	31.50	46.00	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com