

DIGITUS Kit de instalación Fttx, preconfeccionado, 4 fibras, conector LC/APC, longitud 30 m

DN-948030
EAN 4016032493723



Fttx - Kit de instalación, 4 hilos, conector LC 30 m, APC, NE4

Las crecientes exigencias hacia la ampliación de la red de fibra óptica hasta la casa requieren productos que permitan la instalación sencilla y eficiente de esta red. El kit de instalación FTTH de Digitus es una solución que posibilita ampliar y completar de forma sencilla la red de fibra óptica en la casa. La sencillez de la instalación resulta del hecho de que el producto se entrega junto con todos los componentes necesarios, lo que elimina la necesidad de buscar individualmente los componentes para la instalación. La caja de conexión se puede montar en el punto previsto y se facilita la conexión al router, dado que los conectores LC/APC ya están incluidos. Entonces, se puede arrastrar el cable de derivación de fibra óptica integrado para establecer la conexión con el punto transferencia de la casa que se monta en el edificio como punto de entrada para la red de fibra óptica. Ofrece conexiones adicionales y posibilidades de empalme para corresponder a los requisitos para la escalada de la cantidad de conexiones de fibra óptica.

El compacto kit FTTH con cable de instalación de fibra óptica preconfeccionado en un extremo es ideal para la instalación de conexiones de fibra óptica de alta velocidad en el interior del edificio para el llamado nivel de red 4. El cable de instalación de fibra óptica está insertado en un rollo de cartón; los pigtails ya están montados en la caja de conexión y listos para conectar.

- Caja de conexión FTTH:
- Caja de conexión para aplicaciones FTTH
- 2 acoplamientos de fibra óptica LC-APC dúplex con cierre
- El cierre del acoplamiento protege de la radiación láser y del polvo
- Tipo de adaptador: LC/APC dúplex
- Cantidad de adaptadores: 4 unidades
- Dimensiones (Al*An*P): 100 * 80 * 30 mm
- Color: Blanco
- Peso: 75 g
- Temperatura de trabajo: -40 a +65 C
- Material: ABS
- Cable de derivación FTTH:
- 4 fibras 9/125 µm G.657A2 curvatura optimizada
- Búfer 900 µm, fácil de desmontar
- Descarga de tracción de aramida
- Cubierta LSOH, color blanco
- Estructura del cable: I/A-V(Q(ZN)H
- Resistencia a la tracción de corta duración: 200 N
- Temperatura de servicio: 0-+70 C

Package contents

- Kit de instalación Fttx, preconfeccionado, 4 fibras, conector LC/APC, longitud 30 m
- Accesorios de montaje (tornillos y tacos)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	9	6.86	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.76	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.51	5.00	21.00	21.00	0.00

More images:

