

DIGITUS Duvar kabinleri SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (GxD)

DN-49206

EAN 4016032493754



19" 12U duvara monte muhafaza, SOHO PRO 595 x 540 x 400 mm, gri

İster özel alanlarda, ister ofislerde veya dar alana sahip alt dağıtımlar için: SOHO PRO serisine ait kompakt 483 mm (19 inç) çözümlerle ağınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Dört yükseklik biriminde (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) mevcut olan duvar kabinleri, tamamı cam kapı ve çatı ile tabanda bulunan kablo girişi ile donatılmıştır. İç bölüme, okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş bir çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ağ kabinleri monte edilmemiş şekilde optimize edilmiş Flatpack ile teslim edilir. Montaj birkaç adımda gerçekleştirilir ve adım adım talimatlar içeren ekteki kılavuz sayesinde çocuk oyuncağıdır.

DIGITUS® SOHO PRO duvar kabini serisi, optimize edilmiş Flatpack ile verimli teslimatı ve özellikle kullanıcı dostu kurulumu ile öne çıkmaktadır.

- Koruma sınıfı IP20
- Kapatılabilir güvenli cam kapak
- 200° kapak açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme

- Kabinin içinde ön tarafa monte edilmiş 483 mm (19 inç) profil raylar, galvanizli
- 483 mm (19 inç) profil rayların derinliği ayarlanabilir
- Yüksek yük kapasitesine sahip, toz boya kaplı 1,1 - 1,5 gücünde çelik sac
- Tavanda ve zeminde plastik kapaklı kablo girişi
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma olukları
- Bileşenler için montaj derinliği maks.: 327 mm
- Ürün boyutları (Y x G x D): 595 x 540 x 400 mm
- Birimler: 12
- Derinlik: 400 mm
- Genişlik: 540 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: no

Package contents

- Montaj seti (civatalar, kafes somunlar, pullar)
- 2x anahtar
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Inside	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Single	1	13.68	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Net single without Packaging	1	12.63	40.00	54.00	59.50	0.00

More images:



DN-43206
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body of the cabinet out of the box.
- Open the top panel panels off the body.
- Slide the bottom panel into the body in the direction of the arrows. As soon as the catches, insert the recesses of the bottom panel into the panel of the body.
- Fix the bottom panel to the body by the screws. Change the screw panel to the screws to be mounted to all cabinet body disclosed above. Then, fix the screws. Be careful! Screws should be pre-mounted in the cabinet. For the 100% user convenience, Plastic door stopper from needs to be mounted before for the top edge of the cabinet door.
- Use the body filter and bottom panel from or the backdoor. Insert the top edge on top of the glass into the edge hole of the top panel.

DN-43206
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO
483mm (19") - 540x400mm (WD)

DIGITUS

- Slide the top panel into the body in the direction of the arrows. The direction of opening of the top panel has to be identical to the cabinet body of the body. Insert the top edge of the glass into the edge hole of the cabinet door to the top edge of the body. Insert recesses of the top panel in the panel gap of the body. Assemble the bottom panel to the body by 4 screws.
- Put the cabinet on the floor. Use the bottom panel marking the ground. Check the measures of the bottom panel thoroughly and the measures of the top panel assembly.
- Close the top edge of the cabinet to finish the installation. Your SOHO cabinet is ready to use.