


DIGITUS FTTH-dropkabel, singlemode, 4 vezels, 4 LC/APC, 30 m

DK-3904LCA-30
EAN 4016032494652



FTTH-dropkabel, singlemode, 4 vezels, LC/APC G.657.A2, 30 m

Om in te spelen op de groeiende vraag naar de uitbreiding van glasvezelnetwerken tot in huis zijn producten nodig die een eenvoudige en efficiënte installatie mogelijk maken om het netwerk tot stand te brengen. De Digitus-kabel biedt de mogelijkheid om het glasvezelnetwerk in huis eenvoudig uit te breiden en compleet te maken. De kabel is geschikt voor gebruik als verbinding tussen de gebouwerdeler en de verdiepingsverdeler of het aansluitpunt van de abonnee op netwerkniveau 4. Doordat de kabel open is voorgemonteerd met LC/APC-connectoren aan de kant van de abonnee, verloopt de installatie eenvoudig. De kabel kan door een kabelgoot worden geïnstalleerd naar de verdeler, die dient als ingangspunt voor het glasvezelnetwerk in het gebouw.

Hoogwaardige kabels zijn een uitstekende optie voor glasvezelverbindingen op het voorziene netwerkniveau 4. De installatie verloopt extra vlot dankzij voorgemonteerde connectoren voor alle 4 de vezels aan één uiteinde van de kabel.

- Vezeltype: singlemode 9/125
- Categorie: G657A2
- Kabellengte: 30 m
- Aantal vezels: 4
- Vezelkleuren: blauw, groen, geel, rood
- Connectortype: LC/APC
- Kleur mantel: wit
- Materiaal mantel: LSZH
- Materiaal om de kabels te twisten: kevlar garen

- Kabelstructuur: Dca
- Kabeldiameter: 4,0 mm
- Diameter trekhulp: 7-8 cm (lengte)
- Min. buigradius van de kabel: 10 D/20 D
- Treksterkte: 400 N
- Drukbestendigheid: 1000 N
- Opnameverlies van de connector: ≤ 0,3 dB
- Retourverlies van de connector: ≥60 dB
- Opslagtemperatuur: -40 tot +80 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20~+70
- Gewicht kabel: 0,37 kg

Attributes

- Aantal vezels: 4
- Applicatie: universeel
- Connector 1: LC (APC)
- Kabeldiameter: 4 mm
- Kabelkleur: wit
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Enkele modus
- Polijsten: APC
- Vezeldiameter: 9/125 μ
- Vezelklasse: OS2
- Lengte: 30 m

Package contents

- 1x FTTH-kabel, singlemode, 4 vezels, 4 x LC/APC, 30 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	9	5.60	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.62	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Net single without Packaging	1	0.38	5.00	21.00	21.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com