

DIGITUS FTTH-behuizing met 2 x LC/APC DX-koppeling

DN-931096
EAN 4016032494676



FTTH-behuizing met 2x LC (APC) DX-adapter Wandmontage

De glasvezelaansluitbox is ontworpen als optische telecommunicatiebehuizing. Het betreft een ultracompacte behuizing voor het beheer van tot maximaal 4 vezels in de woning, die eenvoudig op de muur kan worden gemonteerd en die aansluitmogelijkheden biedt voor tot maximaal 4 eindapparaten. Er zijn 2 LC/APC-duplexkoppelingen vooraf gemonteerd en ze beschikt over invoerlocaties aan de achterzijde, de onderzijde en de bovenzijde voor flexibele kabelinvoer, naar behoefte. Zo wordt op efficiënte wijze de mogelijkheid van vezelsplitsingen, afsluitingen, opslag en aansluitingen in de kleinste ruimte gecombineerd. Ook de schroefgaten aan de achterzijde maken een eenvoudige installatie en plaatsing mogelijk, waarbij de behuizing nauw op de wand aansluit.

FTTH-behuizing met minimalistisch ontwerp voor de verdeling van tot maximaal 4 kabels. De compacte beschermende behuizing is perfect voor FITH- en kantoorbekabeling voor glasvezelsplitsingen, afsluitingen en verbindingen.

- Ontwerp: Wandbehuizing

- Montage: Opbouwmontage
- Overdrachtstechniek: Glasvezel
- Geïntegreerde splittercassette
- Vezeltype: Singlemode
- Stekkerinterface: LC-duplex
- Stekkertype: LC/APC
- Aantal poorten: 2
- Aantal uitgeruste poorten: 2
- Kabelingang/-uitgang: Achterzijde, boven, onder
- Behuizingsmateriaal: PC + ABS
- Beschermingsklasse: IP45
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C ~ +85 °C
- Kleur: wit
- Afmetingen: (LxBxH): 104 x 80 x 23 mm
- Gewicht: 0,07 kg

Package contents

- FTTH-behuizing met 2 x LC/APC DX-koppeling

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	19.00	28.00	50.00	51.00	71,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	2.30	8.00	10.40	191.36
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	8.00	10.40	0.00

More images:

