

DIGITUS CAT 7-anslutningsmodul - 5 stycken

DN-93907-1-5
EAN 4016032494881



Junction Box CAT 7, 600 MHz, LSA strips for AWG 22-26, fully shielded, comp. design, 26x35x80mm

DIGITUS® CAT 7-anslutningsmodul används för att optimera anslutningen av skärmade datakablar. Använd anslutningsmodulen för att förlänga kablage eller för att ersätta skadade kablar genom att återansluta dem utan att behöva installera om hela kablageavsnittet. För snabb och enkel installation använder kabelanslutningen den beprövade LSA-tekniken med 45° vinklade kontakter.

- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld och ytmonterad
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Lämplig för anslutning av installationskablar - förlängning av kablar, byte av defekta kabelavsnitt
- Integrerad dragavlastning för installationskablar
- Lämplig för kabel AWG 22-26 genomsnitt

- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS UL-94V-0
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-0, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- 5 Stycken

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	6	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.28	42.00	18.00	13.00	9,828.00
Net single without Packaging	1	0.25	40.00	18.00	13.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com