

DIGITUS Módulo de conexión CAT 7 - 10 unidades

DN-93907-1-10
EAN 4016032494898



Junction Box CAT 7, 600 MHz, LSA strips for AWG 22-26, fully shielded, comp. design, 26x35x80mm

El módulo de conexión DIGITUS® CAT 7 se utiliza para lograr una óptima unión de los cables de datos apantallados. El módulo de enlace se puede utilizar para extender el cableado o para reemplazar los cables dañados volviéndolos a conectar sin tener que instalar la sección de cableado completa. Para una instalación rápida y fácil, el conector del cable se basa en la tecnología LSA probada con 45° de inclinación de los contactos.

- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propiedades generales:
- Adecuado para el montaje en canales de parapeto, de montaje empotrable y de superficie
- Los cables se instalan mediante tiras LSA, con códigos de color de conformidad con EIA/TIA 568 A y B
- Adecuado para la conexión de cables de instalación - extensión de cables, sustitución de los tendidos de cable defectuosos
- Sujetacables integrado para cable de instalación
- Compatible con cable AWG 22-26 promedio

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Material del conector hembra RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto de conector hembra RJ45: Bronce fosforoso niquelado, contacto 0,5 μ chapado en oro
- Apantallamiento RJ-45: Bronce niquelado
- Borne de desplazamiento LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso niquelado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Abrazadera: > 200 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Entrada de cable: Cable trenzado y masivo 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 MilliOhm
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/masa)
- 10 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.80	22.00	21.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	22.00	21.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Single	1	0.80	22.00	21.00	10.00	4,620.00
Net single without Packaging	1	0.50	8.00	3.50	2.60	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com