

# DIGITUS CAT6 RJ45 Modulaire connector, HIROSE TM 21 - 10 stuks

A-MO6-8-8-HRS-10  
EAN 4016032494959



**Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 10 pcs**

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94008
- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Algemene eigenschappen:
- Volledig afgeschermd met trekontlasting voor installatiekabel
- Incl. kam
- Technische eigenschappen:

- Plug cycli:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,8  $\mu$ , verguld
- Materiaal afschermplaat Messing 0,5 mm, 2  $\mu$  vernikkeld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Kabeldiameter buitenmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 10 stuks

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	0.85	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	12.00	10.00	3.50	420.00
Packaging Unit Single	1	0.09	12.00	10.00	3.50	420.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com