

# DIGITUS Conector de enchufe modular CAT6 RJ45, HIROSE TM 21 - 50 unidades

**A-MO6-8-8-HRS-50**  
**EAN 4016032494966**



**Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 50 pcs**

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Montaje sencillo mediante la crimpadora modular DN-94008
- Propiedades de rendimiento: CAT 6, 1GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Propiedades generales:
- Completamente apantallado con descarga de tracción para la instalación del cable
- Incl. peine
- Propiedades técnicas:

- Ciclos de conexión:  $\geq 750$  (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,8  $\mu$  chapado en oro
- Material de la placa de blindaje: Latón de 0,5 mm, 2  $\mu$  niquelado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -20 °C hasta +60 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Diámetro de la camisa exterior: 5,5 ... 6,2 mm
- 50 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Single	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)