

DIGITUS CAT6 RJ45 Modulaire connector, HIROSE TM 21 - 50 stuks

A-MO6-8-8-HRS-50
EAN 4016032494966



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 50 pcs

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94008
- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Algemene eigenschappen:
- Volledig afgeschermd met trekontlasting voor installatiekabel
- Incl. kam
- Technische eigenschappen:

- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,8 μ , verguld
- Materiaal afschermplaat Messing 0,5 mm, 2 μ vernikkeld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Maximale stroombelasting: 1A bij 50 °C
- Kabeldiameter buitenmantel: 5,5 ... 6,2mm
- 50 stuks

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Single	1	0.40	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com