

DIGITUS Hirosemodüler Fiş, CAT 6 TM 21 - 50 adet

A-MO6-8-8-HRS-50
EAN 4016032494966



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 50 pcs

Bumodüler fişler hızlı ve basit bağlantılar kurmak için kullanılabilir.

- Modüler sıkma pensesi DN-94008 ile basit işleme
- Performans özellikleri: CAT 6, 1GBase-T
- Uygulama alanları: Patch kablo montajı
- Genel özellikler:
- Tesisat kabloları için gerilim azaltıcı ile tamamen korumalı
- Tarak dahil
- Teknik özellikler:
- Çiftleşme döngüleri: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
- Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,8 μ altın kaplama
- Kalkan plakası malzemesi: Piriç 0,5 mm, 2 μ nikel kaplama
- Yanıcılık: UL 94V-2
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 ... 24/7)
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A
- Kablo kılıfının dış çapı: 5.5 ... 6,2 mm
- 50 adet

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.40 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 4,620.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.40 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 4,620.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.40 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 4,620.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com