

DIGITUS CAT 6 Modulaire stekker voor ronde kabel - 100 stuks

AK-219603-100
EAN 4016032494980



CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded for Round Cable, two-parts plug, 100 pcs.

Eenvoudige bewerking met modulaire perstang DN-94004

- Prestatie eigenschap: CAT 6, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
 - UL-gecertificeerd
- Technische eigenschappen:
 - Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
 - Insteekkracht: ≤ 30 N
 - Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
 - Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C
- 100 stuks

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Packaging Unit Single	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product

- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com