

DIGITUS Modulär kontakt för rundkabel, CAT 6A, skärmad - 100 stycken

AK-219604-100
EAN 4016032494997



CAT 6A Modular Plug, 8P8C, shielded for solid wire AWG 22-23, 100 pcs.

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Prestandaegenskaper: CAT 6A, 10GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
 - UL-certifierad
 - Tekniska egenskaper:

- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
 - Insättningskraft: ≤ 30 N
 - Diameter kopparledare: AWG (23/1 ... 22/1)
 - Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
 - Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C
- 100 stycken

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.25 | 17.00 | 9.00 | 4.50 | 688.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.25 | 17.00 | 9.00 | 4.50 | 688.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.25 | 17.00 | 9.00 | 4.50 | 688.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten

- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com