

# DIGITUS CAT 6, Modulaire koppeling, afgeschermd - 2 stuks

AT-AG-8-8-C6S-2  
 EAN 4016032495000



2x

**Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 2 pcs.**

De modulaire CAT6 koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- 2 stuks

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	1.17	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	0.12	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12
Net single without Packaging	1	0.07	3.20	6.00	3.60	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)