

# DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6, schermato - 5 pezzi

**AT-AG-8-8-C6S-5**  
**EAN 4016032495017**



**Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 5 pcs.**

L'adattatore modulare CAT 6 di DIGITUS® è composto da 2 prese schermate RJ45. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ
- Schermatura: Bronzo nichelato

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- 5 pezzi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	40.00	50.00	9.00	18,000.00
Net single without Packaging	1	0.40	8.00	15.00	9.00	0.00

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)