

# DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6, schermato - 10 pezzi

**AT-AG-8-8-C6S-10**  
**EAN 4016032495024**



**Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 10 pcs.**

L'adattatore modulare CAT 6 di DIGITUS® è composto da 2 prese schermate RJ45. L'assegnazione avviene "1:1".

- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,5 µ
- Schermatura: Bronzo nichelato

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Proprietà fisiche:
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- 10 pezzi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.15	16.00	10.00	4.50	720.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	16.00	10.00	4.50	720.00
Packaging Unit Single	1	0.15	16.00	10.00	4.50	720.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)