

DIGITUS CAT 6, Modulaire koppeling, afgeschermd - 10 stuks

AT-AG-8-8-C6S-10
EAN 4016032495024



Modular Coupling, 8P8C, 1:1 shielded CAT6, metal housing, 10 pcs.

De modulaire CAT6 koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- 10 stuks

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.15 | 16.00 | 10.00 | 4.50 | 720.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.15 | 16.00 | 10.00 | 4.50 | 720.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.15 | 16.00 | 10.00 | 4.50 | 720.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com