

DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 modulaire koppeling - 2 stuks

DN-93901-2
 EAN 4016032495031



2x

CAT 5e Modular Coupler, shielded RJ45 to RJ45, 2 pcs.

De modulaire CAT5e Klasse D koppeling van DIGITUS® bestaat uit twee afgeschermd RJ45 connectors. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- 2 stuks

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2000	18.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Packaging Unit Single	1	0.01	2.40	12.00	18.00	518.40
Net single without Packaging	1	0.02	7.40	2.20	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com