

DIGITUS CAT 5e, clase D, acoplador modular RJ45 - 10 unidades

DN-93901-10
EAN 4016032495055



10x

CAT 5e Modular Coupler, shielded RJ45 to RJ45, 10 pc.


El acoplador modular CAT5e clase D de DIGITUS® se compone de dos tomas hembra RJ45 apantalladas. La configuración es "1:1".

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,5 µ
- Apantallamiento: Bronce niquelado

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Propiedades físicas:
- Ciclos de conexión: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho
- 10 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	90.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Packaging Unit Inside	500	45.00	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Packaging Unit Single	1	0.09	37.00	11.00	22.00	8,954.00
Net single without Packaging	1	0.10	37.00	11.00	22.00	0.00

More images:



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com