

DIGITUS Acoplador modular CAT 6A, apantallado - 5 unidades

DN-93905-5
 EAN 4016032495079



CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45, 5 pcs.

Corresponde a los requisitos de canal de conformidad con ISO/IEC 11801 para clase EA hasta 500 MHz

- 2 conectores RJ45 hembra
- Configuración: 1:1
- Versión apantallada
- Material de la carcasa: Chapa de latón - niquelado brillante

- Material PCB: FR4, 1,2 mm de grosor
- Material de contacto: bronce fosfórico
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,6 μ
- Ciclos de conexión: ≥ 750
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
- 5 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	1.00	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.10	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com