


DIGITUS Accoppiamento modulare CAT 6A, schermato - 10 pezzo

DN-93905-10
 EAN 4016032495086



CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45, 10 pcs.

Soddisfa i requisiti del canale ai sensi di ISO/IEC 11801 per la classe EA fino a 500 MHz

- 2 x prese RJ45
- Associazione: 1:1
- Versione schermata

- Materiale dell'alloggiamento: Foglio di ottone - nichel lucido
- Materiale del circuito stampato: FR4, spessore 1,2 mm
- Materiale di contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: Nichel, dorati 0,6 µ
- Cicli di accoppiamento: ≥ 750
- Temperatura di esercizio: -10 °C - +50 °C
- 10 pezzo

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	1.01	23.00	23.00	7.00	3,703.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Packaging Unit Single	1	0.20	12.00	12.00	5.00	720.00
Net single without Packaging	1	0.10	12.00	12.00	5.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com