

DIGITUS Conector RJ45 apantallado para ensamblaje sobre el terreno - 5 unidades

DN-93631-5
EAN 4016032495109



CAT 6A Field Termination Plug, STP, dust cap, TIA 568-A,B,Profinet, 5 pcs.

El conector CAT 6A DIGITUS® para la instalación en el campo es un conector RJ45 moderno y de alta calidad que se caracteriza no solo por la gran facilidad de uso, sino por la confección de campo que en cada uso se comporta de forma fiable y rápida. El rápido ensamblaje que se realiza en solamente 60 segundos sin herramientas especiales, así como la elevada flexibilidad, hacen que sea la elección perfecta en cualquier ubicación. Es adecuado para todas las redes, desde Voz hasta 10 Gigabit Ethernet. La consecuencia lógica de este innovador enchufe RJ45 es la satisfacción de los clientes, gracias a la rápida instalación, reparación y mantenimiento que permite ahorrar costes. ¿Por qué complicar las cosas cuando se pueden hacer de forma fácil? ¡Compruébelo usted mismo!

- Tapa protectora premontada
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc
- Conexión de cable de pantalla de 360° para una mayor protección EMI
- Puede ensamblarse en 60 segundos sin ninguna herramienta especial
- Optimizado para el campo, incluyendo aplicaciones exigentes
- Transmisión segura incluso con perturbaciones externas
- Ideal para la reparación y ampliación de las redes

- Secciones del conductor AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diámetro del núcleo: 0,85 - 1,6 mm
- Diámetro exterior del cable: 5,0 - 9,0 mm
- Dimensiones (an. x al. x pr.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Peso: 78 g
- --Características térmicas y climáticas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C
- --Características eléctricas:
- Capacidad de corriente a 50 °C: 1 A
- PoE+ de conformidad con IEEE 802.3at: Compatible con Power over Ethernet+
- --Normas:
- Gigabit Ethernet de conformidad con IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet de conformidad con IEEE 802.3an: Apto para 10 Gigabit Ethernet
- 5 unidades

Package contents

- 5 conector con tapa para el polvo
- 5 manguito antidobleces con descarga de tracción
- 1 gestor de cables con información de cableado
- 1 brida
- 1 instrucciones de montaje

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 1.30 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 4,620.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.13 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 360.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.13 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 360.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com